

POS-M1162A/W All-in-One 11,6 ιντσών POS Οθόνη αφής μηχανήματος POS Συστήματα με εκτυπωτή  
80mm Auto Cutter

(M/N:POS- M1162 -W/POS- M1162 -A)

## Χαρακτηριστικά:

Σειρά Intel Celeron και CPU intel I3 I5 ή RK3288 για προαιρετικό σκληρό πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και προαιρετικός θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 80 mm, ενσωματωμένος σε προβαλλόμενη χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων VFD220, τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα συσκευή ανάγνωσης καρτών NFC. Προαιρετικός σαρωτής γραμμωτού κώδικα Ture επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS- M1162 -Δ	POS- M1162 -A
Όνομα	11,6 ιντσών όλα σε ένα τερματικό pos οθόνης αφής των Windows	11,6 ιντσών όλα σε ένα τερματικό pos οθόνης αφής Android
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	Μαύρο και άσπρο χρώμα	
Μέγεθος κύριας οθόνης	Οθόνη αφής IPS 11,6 ιντσών	Οθόνη αφής IPS 11,6 ιντσών
Ανάλυση	1366*768 , 1920*1080 για επιλογή	1366*768 , 1920*1080 για επιλογή
Λάμψη	2 30 0cd/m	
Δείτε μια γωνία	Horizon: 1 60 ; Κάθετα: 150	
Οθόνη αφής _	m Χωρητική αφή G+G προβαλλόμενη σε τελικό σημείο	
Αντιοθόνη	Οθόνη LCD 4,3 ιντσών, ανάλυση 800*480 για επιλογή	
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
<b>Εκτέλεση</b>		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2,0 GHz , Intel core I3/I5 για επιλογή	CPU ARM Cortex-A17 -RK 3288 τετραπύρρηνο 1,8 GHz
Μνήμη συστήματος	1* Slot SO-DIMM DDR IV , 2133 Mhz 2GB/4GB 8GB για επιλογή	Ενσωματωμένο 2 GB DDRIII
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB	16 GB eMMC, υποστήριξη κάρτας TF 32 GB με επέκταση για επιλογή
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E για επιλογή

Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux	Android 7.1 και Android 8.1
<b>Συνδεσιμότητα</b>		
Εξωτερική θύρα I/O (J 4125 /RK3288)	κουμπί λειτουργίας *1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	COM(RS232) * 1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 5	
	RJ11 για συρτάρι μετρητών *1	
	VGA(15Pin D-sub)*1	Υποδοχή κάρτας TF*1 , υποδοχή SIM*1
	M IC σε *1 Έξοδος ήχου*1	RJ11*1
<b>Επιλογές</b>		
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	άμεση θερμική εκτύπωση , ετικέτα υποστήριξης και απόδειξη	
	Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm/s	
	79,5-/+ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm	
	με λειτουργία αυτόματης κοπής και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 100χλμ	
Ομιλητής	Ηχείο 8ohm/3W	
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n	
επικοινωνία	3G/4G	
Αναγνώστης καρτών NFC	ISO14443 Τύπος A	
ερευνητής	Αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα 1D/2D	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5.0MP/Αυτόματη εστίαση, υποστήριξη 1D/2D	
Μπαταρία	Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 6000 mAh	
<b>Πακέτο</b>		
Βάρος	Καθαρό 3,1 Kg Μεικτό 3,8 Kg	
Συσκευασία με αφρό μέσα	180 * 370 * 380 χλστ	
2 σε 1 χαρτοκιβώτιο	370*365*392/12 κιλά	
<b>περιβάλλον</b>		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60βαθμούςΚελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
<b>αξεσουάρ</b>		
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12/ 7 A	
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο	
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα	
<b>Άλλα</b>		
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC	

























11.6 inch Touch Screen Computer System  
Model: POS-M1162  
Configuration: I3800+GEMM+MSTW+RTC+Display  
8200+Printer+2D Scanner  
Power Input: DC 12V/1A  
CE FC  
1909M11622118200001  
Made in China



11.6 inch Touch Screen Computer System  
Model: POS-M1162  
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display  
80MM Printer+2D Scanner  
Power Input: DC 12V 7A  
Barcode: POSM1162213820001  
Made in China  
CE FC

