

Φορητό Android POS Τερματικό με Θερμικό εκτυπωτή 58mm

(M/N:POS- Ep 9 Pro)

Χαρακτηριστικά:

- l. Υποστηρίζεται σολPS/AGPS
- m. Θερμικό χαρτί 58mm*40mm
- n. Κάμερα αυτόματης εστίασης 5 εκΡ με φλας LED
- o. Υποστήριξη διαχείρισης διακομιστή TMS
- p. CCD σαρωτής για optinal
- q. Λειτουργία NFC για προαιρετική

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS- Ep 9 Pro
Όνομα	5. 0 ιντσών φορητό τερματικό pos
Μπαταρία	8.4 V, 2 550 mAh Μπαταρία πολυμερούς ιόντων λιθίου
Ισχύς α νταπτέρ	Είσοδος: AC: 100-240V, Έξοδος: 5V,2A
Διεπαφή	Τύπος C*1, καλώδιο δεδομένων, USB -Τύπος Γ , 0,8μ εκτεθειμένο
Κεραία	2G/3G/4G WIFI & BluetoothGPS
Κλειδί	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αύξηση έντασης (μπορεί να προσαρμοστεί ως σάρωση), μείωση έντασης
Υποδοχή κάρτας	1*SIM θυρίδα, Παρέχετε πολλαπλές μπάντες, πολλαπλό σήμα
Διάρκεια	Αναμονή για 250 ώρες εργάσιμη ώρα 16 (Εμφάνιση ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη ενσύρματη σύνδεση)
Πρόληψη πτώσης	1.0 Εργαστήριο κατά της πτώσης Πρότυπο
Λειτουργικό σύστημα	Android 11
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	5. 0 ιντσών HD IPS οθόνη αφής
Ανάλυση	1280 *720
Οθόνη αφής	Προβαλλόμενο G πολλαπλών σημείων FF χωρητική αφή
Εκτέλεση	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	SC9863A φλοιάς- A55, 8-Πυρήνα , 1. 6 Ghz
Μνήμη	2 γιγαμπάιτ RAM 16 GB ROM, 3G32 G(προαιρετικός)
Λειτουργία επικοινωνίας	GSM, W CDMA, TDD_LTE, FDD_LTE WIFI : 2.4G, υποστήριξη IEEE 802.11a/b/g/n
GPS/A-GPS	Ενσωματωμένο GPS, υποστήριξη A-GPS
Εκτυπωτής	58mm, Ρολό χαρτιού 40 χιλιοστά, 75mm/s, διάρκεια εκτύπωσης≥50km Εκτυπώστε γραμμωτό κώδικα και κώδικα QR, ανίχνευση ζωής στο διαδίκτυο κ.λπ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5M riexl πίσω κάμερα, υποστηρίζω 1D & 2D σάρωση και πληρωμή ment
Ερευνητής	Σαρωτής CCD για προαιρετικό
NFC	ISO/ICE14443, Type A&B, Mifare Card (Προαιρετικό)
Ομιλητής	8 W, ≥ 95dB, διεπαφή ήχου, μονοφωνική, σχεδίαση υψηλής έντασης
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό :0,31kg Μικτό :0,56kg
Μέγεθος ενιαίου κουτιού	208*91*65 χλστ
10 σε 1 χαρτοκιβώτιο	340*215*200mm/6,2kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%



















