

# Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 80mm

(M/N:ΟντοΚΡ-800 4 )



- l. 12 Ταχύτητα εκτύπωσης 0mm/s,
- m. Χάρτινο σπιτάκι διαμέτρου 80mm
- n. Υποστήριξη αυτόματου κόφτη
- o. Υποστήριξη κωδικοσελίδων γλωσσών πολλών χωρών
- p. Υποστήριξη γραφικής εκτύπωσης
- q. Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπου NV
- r. Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων γραμμωτού κώδικα 1D και 2D
- s. Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή 100 km, διάρκεια ζωής κοπτήρα ένα εκατομμύριο φορές

Μοντέλο	ΟντοKP-8004
Μέθοδος εκτύπωσης	Μέθοδος θερμικής γραμμής με τελείες
Τύπος χαρτιού	Θερμικό ρολό χαρτιού
Διεπαφή	USB RS232
Ανάλυση	203 dpi (8 κουκκίδες/mm)
Πλάτος χαρτιού	79,5±0,5 χλστ
Ταχύτητα εκτύπωσης	120 mm/s
Αποτελεσματική περιοχή εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Σειτ χαρακτήρα	ENASντοII,GBK,BIG5 και ούτω καθεξής
Σειτ χαρακτήρα	ANK:(9*17,12*24)□κινέζικα:(24*24)
Διάμετρος ρολού χαρτιού / εσωτερική διάμετρος	Μέγιστο: 80mm; min: 13mm
Πάχος χαρτιού	0,055-0,09 χλστ
Ζωή εκτύπωσης	≥100 χλμ
Κόφτης ζωής	≥1.000.000 περικοπές
Μπαρ - τύπους κωδικών	1D: UPντο-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, Κώδικας39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 2D: QR Code
Χωρίς ανίχνευση χαρτιού	Φωτοηλεκτρική ανίχνευση
Ανίχνευση χαρτιού κοντά στο τέλος	Φωτοηλεκτρική ανίχνευση
Φορτιστής	DC24V/2A
Έξοδος συρταριού μετρητών	DC 24V/ 1 A (προαιρετικός)
Διαστάσεις	114,8*132*86,4 χλστ
Βάρος	360 γρ
Κουτί συσκευασίας	145*125*95mm/410g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C~50°C
Υγρασία λειτουργίας	20% RH ~ 85% RH
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C~60°C
Υγρασία αποθήκευσης	5% ~ 90% RH









