

Υπερμάρκετ 1δ Φορητός φορητός σαρωτής γραμμωτού κώδικα λέιζερ

(Μοντέλο Αρ .: AAAO-Λ015)

Χαρακτηριστικό:

Ταχύτητα σάρωσης 200MM / S

10-60 εκατοστά βάθος πεδίου

Συμβατό με διατάξεις πολλαπλών γλωσσών

1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Μπορεί να αλλάξει σε χειροκίνητη, συνεχή σάρωση, αυτόματη ανίχνευση

Προσδιορισμός:

Είδος	Παράμετρος
Πηγή φωτός	Ορατό λέιζερ 650nm
Ασφάλεια	Σύμφωνα με την εθνική ασφάλεια λέιζερ της Κίνας
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code39, Bar Code, Interleaved / ITF 25, Βιομηχανική 25, Κωδικός 128, Κωδικός 93, Κωδικός 11, MSI / PIESSEY, UCC / EAN128
Διεπαφή	USB, RS232, PS / 2
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση
Ταχύτητα μετάδοσης	Ραδιοσυχνότητα RS232: 1200-19200
Πλάτος σάρωσης	Ελάχιστο 0.1mm (4mils)
Βάθος σάρωσης	2-9 cm (πλάτος 0,1 mm), 3-50 cm (πλάτος 0,3 mm)
Ταχύτητα σάρωσης	200scans / sec
Απόσταση σάρωσης	10-600mm Roll 60o, Pitch45o
Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20 ° C-50 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C -60 °C
Υγρασία λειτουργίας	0-95%
Υγρασία αποθήκευσης	5% -95%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%
Λειτουργικό ρεύμα	50ma (λειτουργία), 40ma (Stand By), 100ma (μέγιστο)
Ρεύμα ηρεμίας	20mA
Αντοχή σε κραδασμούς	1,5 μέτρα ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος
Γλώσσα	πολλαπλών γλωσσών
Υλικό	ABS + PVC + PC

Μέγεθος περιβλήματος	167 * 97 * 65 mm
Προστασία ESD	15KV απαλλαγή αέρα





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015

