

Δοχείο θερμικής εκτύπωσης 58 νιλ ηος σούπερ μάρκετ (Μοντέλο: OCPP-586)

Specification:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εκτύπωση Πυκνότητα	384dots / γραμμή (203DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με το EPSON ESC / POS
Γλώσσα	OEM837 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Δυτική Ευρώπη / Ελληνική / Εβραϊκή / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / Εβραϊκά / WPC1255 / Ταϊλάνδης
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm / sec
Πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Διάσταση	190 * 132 * 119 mm
Μεικτό βάρος	1,2 KG
Αυτόματο κοπτικό	χειροκίνητο κόφτη
Αισθητήρα	Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Αισθητήρας ανοικτού καλύμματος
Roll Paper	Φ75mm
Διεπαφή	RS-232C, παράλληλη, USB, LAN
Οδηγός	Κερδίστε 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON
Προμήθεια εκτυπωτή	DC12V / 3A
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45°C, Υγρασία: 10-80%
Εξοικονόμηση θερμοκρασίας	-10-60°C, Υγρασία: 10-90%

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες προϊόντος; Σας παρακαλούμε Κάντε κλικ ΕΔΩ.

Προσδιορισμός
Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγός