

Χωρητική οθόνη αφής 17 ιντσών χωρίς πλαίσιο POS Οθόνη υπολογιστή  
VGA Οθόνη αφής LCD Οθόνη

(Αριθμός μοντέλου: TM-1701C)

Χαρακτηριστικά:



Πολυλειτουργικό κλειδί ρύθμισης.

Χωρητικός πίνακας αφής πολλαπλών σημείων.

Οθόνη LCD βαθμού A με οπίσθιο φωτισμό LED.

Υψηλή ανάλυση 1280\*1024@60HZ;

Κατάλληλο για όλα τα είδη εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής έντασης.

Προσδιορισμός:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Μοντέλο              | TM-1701C   |
| Όνομα                | Οθόνη αφής 17 ιντσών   |
| Χρώμα                | Ολόκληρο μαύρο μηχάνημα  |
| Υλικό                | Μεταλλική βάση, μεταλλικός μπροστινός σκελετός με πλαστικό πίσω κάλυμμα              |
| VESA                 | 75*75mm για επιτοίχια τοποθέτηση (χρειάζεστε επιπλέον βραχίονα τοποθέτησης σε τοίχο) |
| Γλώσσα OSD           | Υποστήριξη 8 ειδών διεθνών γλωσσών   |
| Απεικόνιση           |  |
| Περιοχή εμφάνισης    | 337,92 (Π) × 270,336 (Υ) mm  |
| Pixel pixel          | 0,264*0,264  |
| Αναλογία απεικόνισης | 5:4  |
| Ψήφισμα              | 1280*1024  |
| Λάμψη                | 300cd/m2   |
| Αντίθεση             | 1000:1   |
| Χρώμα οθόνης         | 16,7 εκ  |
| Γωνία θέασης         | Horizon: 170; Κάθετη: 160  |

|  |   |
|--|---|
| Χρόνος απόκρισης                         | 5 ms  |
| Λειτουργία αφής                          |   |
| Οθόνη αφής                               | Χωρητικός πίνακας touch πολλαπλών σημείων   |
| Δομή                                     | GG (Cover Glass/LOCAITO Glass)  |
| Ταχύτητα απόκρισης                       | <5 ms   |
| Ολική διαπερατότητα φωτός                | 85% πάνω  |
| Άγγιξε τη ζωή                            | >50,000,000 times   |
| Συνδεσιμότητα                            |   |
| Πίσω I/O                                 | 12V DC στην υποδοχή*1   |
|  | USB *1 για λειτουργία αφής  |
|  | 15PIN D-sub VGA *1  |
|  | HDMI*1 για επιλογή  |
|  | Ήχος σε*1 για επιλογή (ενσωματωμένο ηχείο για επιλογή)  |
| Λειτουργία πλευρικού πλήκτρου περιβάλλον | Αυτόματο, Μενού, Πάνω, Κάτω, Διακόπτης τροφοδοσίας  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας                  | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης                  | -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου  |
| Υγρασία εργασίας                         | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση  |
| Υγρασία αποθήκευσης                      | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση  |
| Πακέτο                                   |   |
| Συσκευασία με αφρό μέσα                  | 470*230*420mm/8,0kg   |
| 4 σε 1 χαρτοκιβώτιο                      | 710*450*370mm/27kg  |
| αξεσουάρ                                 |   |
| Μετασχηματιστής ρεύματος                 | Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/4A  |
| Καλώδιο                                  | Καλώδιο τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο, καλώδιο USB για αφή, καλώδιο VGA (καλώδιο HDMI για επιλογή) |
| Σχετικά με την αφή                       | Στυλό αφής  |





















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

