

Οθόνη αφής LCD 19 ιντσών (Αριθμός μοντέλου: TM-1901)

Χαρακτηριστικά:



Πολυλειτουργικό κλειδί ρύθμισης.

Πίνακας αφής 5 ή 4 καλωδίων για επιλογή.

Οθόνη LCD βαθμού A με οπίσθιο φωτισμό LED.

Υψηλή ανάλυση 1280*1024@60HZ;

Κατάλληλο για όλα τα είδη εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής έντασης.

Προσδιορισμός

| | |
|----------------------|--|
| Μοντέλο | TM-1901 |
| Όνομα | Οθόνη αφής 19 ιντσών |
| Χρώμα | Ολόκληρο μαύρο χρώμα μηχανή συνήθως |
| Υλικό | Μεταλλική βάση με πλαστικό σώμα |
| VESA | 75*75mm για επιτοίχια τοποθέτηση (χρειάζεται πρόσθετο στήριγμα τοίχου) |
| Γλώσσα OSD | Υποστήριξη 8 ειδών διεθνών γλωσσών |
| Απεικόνιση | |
| Περιοχή εμφάνισης | 376,32(Π)×301,056(Υ) mm |
| Pixel pixel | 0,294*0,294 |
| Αναλογία απεικόνισης | 4:3 |
| Ψήφισμα | 1280*1024 |
| Λάμψη | 300cd/m ² |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Χρώμα οθόνης | 16,7 εκ |

| | |
|-------------------------------|---|
| Γωνία θέασης | Horizon: 170; Κάθετη: 160 |
| Χρόνος απόκρισης | 5 ms |
| Λειτουργία αφής | |
| Οθόνη αφής | Πίνακας αφής με αντίσταση 5 συρμάτων, οθόνη αφής 4 συρμάτων για επιλογή |
| Δομή | ITO Film και ITO Glass FIT |
| επιφανειακή επεξεργασία | Επιφάνεια ομίχλης, αντιθαμβωτική |
| Ταχύτητα απόκρισης | <5 ms |
| Επιφανειακή σκληρότητα | Σκληρότητα μολυβιού: 3H |
| Ολική διαπερατότητα φωτός | Έως 85% |
| Αγγιξε τη ζωή | >35000000 times |
| Συνδεσιμότητα | |
| Πίσω I/O | 12V DC στην υποδοχή*1 |
| | USB *1 για λειτουργία αφής |
| | 15PIN D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 για επιλογή |
| | Ήχος σε*1 για επιλογή (ενσωματωμένο ηχείο για επιλογή) |
| Λειτουργία πλευρικού πλήκτρου | Αυτόματο, Μενού, Πάνω, Κάτω, Διακόπτης τροφοδοσίας |
| περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου |
| Υγρασία εργασίας | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |
| Πακέτο | |
| Συσκευασία με αφρό μέσα | 570*130*500mm/7,5kg |
| 5 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 570*490*500mm/28kg |
| αξεσουάρ | |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/4A |
| Καλώδιο | Καλώδιο τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο, καλώδιο USB για αφή, καλώδιο VGA (καλώδιο HDMI για επιλογή) |
| Σχετικά με την αφή | Στυλό αφής, δίσκος προγράμματος οδήγησης |
| Άλλα | |
| Πιστοποίηση | CE,ROHS,CCC,FCC |













