

# TM1701 17 ιντσών 5wire αντίσταση οθόνη LCD Monitor για POS συστήματος (Model No: TM1701)

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- \* Υψηλή ανάλυση: Στήριξη 1280 \* 1024?
- \* Πάνελ βαθμό A LCD?
- \* Διάρκεια ζωής: 50 εκατομμύρια αφής.

## Προσδιορισμός:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Μέγεθος οθόνης LCD      | 17 "  |
| Λόγος διαστάσεων        | 4: 3  |
| Ανάλυση                 | 1280 * 1024                                       |
| Pixel Pitch (mm)        | 0.264   |
| Ενεργή Περιοχή (mm)     | 337,9 * 270,3                                     |
| Αριθμός χρωμάτων        | 16,2  |
| Λόγος αντίθεσης         | 700/1   |
| Λάμψη                   | 300cd / m <sup>2</sup>                            |
| Οπτική γωνία            | 150/135   |
| Χρόνος απόκρισης        | 8ms   |
| Οθόνη αφής              | 17 ", 5-wire                                      |
| έξω Διάσταση            | 294,5 χιλιοστά * 366 χιλιοστά                     |
| περιοχή προβολής        | 240 χιλιοστά * 324 χιλιοστά                       |
| Ενεργός περιοχή         | 240 χιλιοστά * 324 χιλιοστά                       |
| επιφανειακή σκληρότητα  | 3H  |
| οπτική διαύγεια         | 80 +%   |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ° C ~ 60 ° C                                  |
| απεργίες Endurance Test | Πάνω από 10 εκατομμύρια                           |
| Τάση λειτουργίας        | DC5V  |
| Αντίσταση               | 200Ω ~ 900Ω                                       |
| γραμμικότητα            | 1,50%   |
| πρόσωση Surface         | Αντι-ανακλαστική επίστρωση, ανακλαστική επίστρωση |
| ταινία Πάχος            | 0,175 χιλιοστά, 0,188 χιλιοστά                    |
| γυαλί Πάχος             | 0,7 χιλιοστά, 1,1 χιλιοστά, 1,8 χιλιοστά          |
| πίεση λειτουργίας       | 20 ~ 150g   |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30 ~ 80 βαθμοί C                                 |
| Θόρυβος μήνυμα          | 5m sec ~ 15m sec                                  |
| Ρεύμα λειτουργίας       | 5mA ~ 25mA  |
| Υγρασία                 | & Lt? 95%   |
| Αντίσταση απομόνωσης    | 20 + MΩ @ DC25V                                   |
| σφραγίζονται κατά       | σκόνη, νερό, λάδι, στατική                        |

