

Οθόνη πελάτη 20X2 χαρακτήρων διπλής γραμμής VFD

(Αρ. Μοντέλου: VFD220A)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Διπλές γραμμές 20 * 2 εμφάνιση χαρακτήρων VFD;

μεγάλο Υποστηρίξτε 13 γλώσσες χωρών;

μεγάλο Το ύψος του πόλου είναι ρυθμιζόμενο;

μεγάλο Περιστροφή 360 μοιρώνle;

Προδιαγραφές:

μεγάλο Οθόνη φθορισμού κενού υψηλής φωτεινότητας για εξαιρετική ορατότητα σε ευρεία γωνία θέασης.

μεγάλο Διατίθεται σε χαρακτήρες ύψους 9 mm.

μεγάλο 40 χαρακτήρες σε 20 στήλες με μορφή 2 γραμμών.

μεγάλο Δεκατρία σύνολα διεθνών χαρακτήρων, συν ένα σύνολο χαρακτήρων καθορισμένων από τον χρήστη επιτρέπει απόλυτη ευελιξία στις γραμματοσειρές προβολής.

μεγάλο Εύκολος προγραμματισμός χρησιμοποιώντας εντολές ακολουθίας Escape.

μεγάλο Προσομοίωση συνόλων εντολών Aedex, Epson και DSP800.

μεγάλο Η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να γείρει σε ένα ευρύ φάσμα γωνιών.

μεγάλο Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.

μεγάλο Η τροφοδοσία μπορεί να προέρχεται από το σύστημα, με το βραχίονα και το σετ καλωδίων να παρέχονται σε τυπική διαμόρφωση.

μεγάλο Προσαρμογείς AC σε διάφορες διαμορφώσεις για όλες τις τάσεις AC.

Επικοινωνία	
Διεπαφή:	Σειριακή θύρα (RS-232, τροφοδοτείται από dc ή USB), USB (εικονικό COM)
Ποσοστό Baud:	9600bps
Λάμψη:	2000cd

Bit δεδομένων:	8 bit
Διακοπή bit:	1 bit
Σήμα χειραψίας:	Όχι
Ηλεκτρικός:	Με τη δύναμη του κεντρικού υπολογιστή DC12 (μεγάλη διεπαφή 4ps)
Απεικόνιση:	VFD Φωτεινή οθόνη φθορισμού μπλε-πράσινο
Εμφάνιση χαρακτήρων:	2 γραμμή X 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 κουκκίδες
ρεπεριοχή παιχνιδιού:	160 mm (Π) x 23,8 mm (Υ)
Μέγεθος χαρακτήρα:	ύψος 11mm x πλάτος 7mm
MTBF:	25.000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πάνελ:	80 (Υ) x 225 (Π) x37 (D) mm
Διαστάσεις υποστήριξης:	Μεγάλη υποστήριξη: 480mm (Περιέχει βάση) Σύντομη υποστήριξη: 225mm (Περιέχει βάση) Διαστάσεις βάσης: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Γωνία κίνησης βήματος:	45 °, Μπορεί να προσφέρει άνετο και να ρυθμίσει την οπτική γωνία
Βάρος:	1.2Kg (μικτό)
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 ~ 70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης;	-40 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10 ~ 85%
Υγρασία αποθήκευσης:	10 ~ 90%
Σύνολο εντολών	
Υιοθετώντας τη διεθνή τυπική γενική εντολή ESC / POS, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον συστήματος DOS ή Windows, Δεν χρειάζεται κανένα πρόγραμμα οδήγησης, Μόνο σύμφωνα με τη μορφή σειριακής παραγγελίας που έχει οριστεί για την αποστολή δεδομένων μπορεί να εμφανίσει περιεχόμενο.	
Με τη λειτουργία ανοίγματος του συρταριού μετρητών Όλες οι διευθύνσεις μπορούν να ρυθμιστούν.	