

Οθόνη Πελατών VFD διπλής γραμμής 20X2 χαρακτήρων

(Αρ. μοντέλου: VFD220F)

Χαρακτηριστικά:

- I Διπλές γραμμές Οθόνη VFD 20*2 χαρακτήρων.
- I Υποστήριξη γλωσσών 26 χωρών.
- Το ύψος του στύλου είναι ρυθμιζόμενο.
- I Γωνία περιστροφής 360 μοιρών.
- I Υποστηρίζει ESC/POS και την εντολή CD5220
- I 3 είδη διαφορετικών υψών για να διαλέξετε

Προδιαγραφές:

- I Οθόνη φθορισμού κενού υψηλής φωτεινότητας για εξαιρετική ορατότητα σε ευρεία γωνία θέασης.
- I Διατίθεται σε χαρακτήρες ύψους 9 mm.
- I Μορφή 40 χαρακτήρων σε 20 στήλες ανά 2 γραμμές.
- I Δεκατρία σύνολα διεθνών χαρακτήρων, συν ένα σύνολο χαρακτήρων που καθορίζονται από το χρήστη επιτρέπουν απόλυτη ευελιξία στις γραμματοσειρές εμφάνισης.
- I Εύκολος προγραμματισμός με χρήση εντολών Escape sequence.
- I Εξομοίωση συνόλων εντολών Aedex, Epson και DSP800.
- I Η οθόνη μπορεί να περιστρέφεται και να γέρνει σε ένα ευρύ φάσμα γωνιών.
- I Ρυθμιζόμενο ύψος οθόνης.
- I Η τροφοδοσία μπορεί να προέρχεται από το σύστημα, με το στήριγμα και το κιτ καλωδίου να παρέχονται σε τυπική διαμόρφωση.
- I Προσαρμογείς AC σε διάφορες διαμορφώσεις για όλες τις τάσεις AC.

Χρώμα πλαισίου	Μαύρο / άσπρο / κυανό
Χρώμα οθόνης	Μπλε πράσινο
Μέθοδος εμφάνισης	Οθόνη φθορισμού κενού
Λειτουργία προβολής	2 γραμμές * 20 χαρακτήρες
Λάμψη	700cd/m ²
Τύπος χαρακτήρα	96 αλφαριθμητικά, 26 είδη διεθνών χαρακτήρων
Γραμματοσειρά χαρακτήρων	5X7 Dot matrix
Μέγεθος χαρακτήρων	6,75mm x 3,75mm
Μέγεθος κουκκίδας	0,8 x 0,55 χλστ
Κωδική σελίδα	20 Κωδική σελίδα
Περιοχή προβολής	-5~60°
Διάσταση πίνακα	204(Π)*67(Υ)*40(Β)
Οπτική γωνία	188mm(L)×40mm (Π)
Οριζόντια περιστροφή	Μέγιστη 350°
Βάρος	0,9 κιλά

**Λειτουργία
εντολών**

ESC/POS/CD5220/DSP800/UTC.....

**Υποστήριξη
Γλωσσών**

Αγγλικά ΗΠΑ, ΗΒ Αγγλικά, Τουρκικά, Βοσνία, Κροατικά, Τσέχικα, Δανικά, Ολλανδικά, Εσθονικά, Φερόε, Φινλανδικά, Φλαμανδικά, Γαλλικά, Φρ Καναδά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ισλανδικά, Ινδονησιακά, Ιρλανδικά, Ιταλικά, Κατάκανα, Λετονικά, Λιθουανικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα, Ρώσικα, Σλοβενικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, Σουηδικά...

Διεπαφή

RS232 (σειριακή) ή USB

Baudrate

2400/9600 BPS,

MTBF

40.000 ώρες

**Παροχή
ηλεκτρικού
ρεύματος**

DC5V 1A

Πιστοποιητικό

CE, ROHS, FCC







