

## 76MM Dot Matrix Printer με χειροκίνητο κόπτη

(Μοντέλο αρ. OCPP -762)

### Χαρακτηριστικά:

1. Εκτυπωτής λήψης κουκκίδων επιτάχυνσης 76MM.
2. Υποστηρίξτε το συρτάρι με μετρητά.
3. Συμβατό με το EPSON.
4. Με τη λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σημείου.
5. Πολλαπλές διαθέσιμες διεπαφές: Serial / parallel / USB;
6. Εύκολη λειτουργία και κομψή εμφάνιση.

### Προδιαγραφές:

Μέθοδος εκτύπωσης	9 ακίδων σειριακό τετράγωνο πίνακα
Εκτύπωση γραμματοσειράς	ΦΩΝΗ A: 33 ή 35; FONT B: 40 ή 42
Χωρητικότητα στήλης	400dots
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, γραμματοσειρά A: 9 * 9dots, γραμματοσειρά B: 7 * 9dots απλοποιημένα κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα: 16 * 16 κουτιά
Σετ χαρακτήρα	Αγοραστής επιλογή
Χαρακτήρας ανά γραμμή	400dots
Ταχύτητα εκτύπωσης	4,5 γραμμές / δευτερόλεπτο
Λήψη buffer	Επιλέξιμο ως 45 byte ή 4k byte χρησιμοποιώντας διακόπτες Dip
Πλάτος χαρτιού	75,5 ± 0,5 mm
Δυνατότητα αντιγραφής	Ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα
Ταινία	ERC-39
MCBF (διάρκεια ζωής)	10.000.000 γραμμές
Οδηγός	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° c) υγρασία (10 ~ 90%)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία (0 ~ 50 ° C) υγρασία (10 ~ 90%)
Διάσταση	215X135X105 χιλιοστά
Μεικτό βάρος κόπτης	3. 5KG
Αισθητήρας τελικού χαρτιού	Ναί
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Ρολό χαρτιού	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Διεπαφή	Serial / USB / LAN

Εντολή	Συμβατό με το EPSON
Έλεγχος μετρητών συρταριού	DC 12-24V / 1A
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC24V / 2,5A

Σημειώσεις: Χρησιμοποιεί μια αξιόπιστη ιαπωνική κεφαλή εκτύπωσης (SEIKO F347) με διάρκεια ζωής άνω των 10.000.000 γραμμών

Διαφορετικά μέρη:



3 διεπαφές για την επιλογή:



Parallel



Serial



USB

Διαθέσιμο βύσμα τροφοδοσίας



Λεπτομέρειες πακεταρίσματος

# Single Carton Box

