

# Terminale POS Windows o Android da 11,6 pollici Con stampante termica

(M / N: POS -B11.6)

## **Caratteristiche:**

Elegante base B per macchina pos.

Processore Intel Celeron J1900 Quad core CPU 2.0GHz alta configurazione per sistema Windows

Processore ARM Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 core per sistema Android

2 GB di RAM + 8 GB di ROM standard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

Touchscreen capacitivo multipunto da 11,6 pollici

Schermo secondario non touch da 11,6 pollici,

Stampante termica integrata da 58 mm o 80 mm (opzionale)

Lettore RFID MSR integrato (opzionale)

Elegante display

## **applicazioni:**

Ristorazione: hotel, ristorante, fast food, caffetteria, pasticceria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita di biglietti della lotteria

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

## **Mostra fotografica:**



### Parametro:

Modello	POS -B11.6
Scheda principale ①	Processore Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
Scheda principale②	Processore Cortex-A7 8-core ARM A83T a 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB di RAM SSD da 32 GB (Windows)
Memory②	2 GB di RAM di 8 GB di RAM (Android)
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Grandezza schermo	11,6 pollici, 16: 9
Display cliente	Display cliente LCD (predefinito), Opzioni: 11,6 pollici senza touchscreen, display cliente VFD, altre dimensioni ghiaione o display non cliente
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante a ingranaggi termici da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (Opzioni)
Porta I / O (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opzionale)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	Porta DB9 RS232 * 1, (può aggiungere 2 porte per facoltativo)

Porta I / O (@A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Porta USB OTG * 1
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altre funzioni (Android)	Bluetooth, WIFI
Articoli opzionali (Windows)	RFID, MSR camera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Articoli opzionali (Android)	3G, fotocamera 4G, VFD, RFID, MSR, display LCD di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C
Dimensioni imballo	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz, uscita 12/24 V a seconda della stampante



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





# POS-B11.6





## ▶ Company



## ► Certificates



## ► Payment



## ► Contact us



Richard Hu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 808

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [richard@ocominc.com](mailto:richard@ocominc.com), [richard@ocomtech.com.cn](mailto:richard@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

**Ali TM:** szocominc; **QQ:** 2485890637

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products