

# 8 0 Stampante termica MM con taglierina automatica

□ Modello numero.: OCPP-80 t □

## Caratteristiche:

Supporto a codici a barre mULTi 1D e QR stampa del codice.

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.

Memoria logo NV da 256 KB e 256kb grande memoria tampone.

Compatibile con OPOS/JPOS autista.

Testina della stampante di lunga durata di 100 KM

## parametri tecnici□

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Metodo di stampa                | Termico diretto   |
| Comando                         | ESC/POS   |
| Risoluzione                     | 576 punti/linea o 5 1 2 punti/linea   |
| Larghezza di stampa             | Massimo=72mm  |
| Tipo di carta                   | Carta termica per scontrini   |
| Interfaccia                     | U SB / UL /U -x-BT / UWiFi  |
| Velocità di stampa              | 200 mm/s □U□<br>2 6 0 mm/s (UL)   |
| Larghezza carta                 | 80 mm   |
| Spessore carta                  | 0,06~0,08 mm  |
| Rotolo diam                     | Massimo Ø 83 mm   |
| Taglio di carta                 | Strappo manuale e taglierina automatica   |
| Buffer di ingresso              | 256 kB  |
| NV Flash                        | 256 kB  |
| Dimensione del font             | carattere A:12*24 (standard), carattere B:9*17  |
| Cinese                          | GB18030, BIG5 24x24 punti   |
| giapponese/corea                | Support   |
| Linguaggio definito dall'utente | PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (Nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico n. 2) ,PC852(Latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) ecc. |
| 1D                              | UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /GEN8 □ EAN8 □<br>/CODICE39/ITF/CODABAR/CODICE93/CODICE128  |
| 2D                              | QR Code ( <b>S singola soluzione USB o UR no funzione codice QR</b> )   |
| Testina di stampa vita          | 100 KM  |
| Taglierina vita                 | 1 milione   |
| Separatore di carta             | Opzione al  |
| Sensori                         | Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segni neri (opzionale)  |
| Ingresso                        | AC 100V-240V 50/60Hz  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Produzione                  | CC 24 V/2,5 A  |
| Condizioni di lavoro        | 0°C~45°C, 10%~80%UR  |
| Condizioni di conservazione | -10°C-60°C, 10%~90%UR  |
| Accessori                   | Cavo dati, alimentatore, codice alimentazione, rullo carta, CD, manuale, (standard)<br>Separatore di carta (opzione) |
| Dimensioni                  | 1 80 (D)x14 2 (L)x13 6 (H)mm   |
| Peso netto                  | 1,14 kg  |
| Peso lordo                  | 1. 8 kg  |
| Autista                     | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS   |
| SDK                         | Android, iOS   |













