

## 58 millimetri POS Ticket stampante termica (Modello: OCPP-585)

### Specifica:

Stampante di biglietti, stampatrice di posizione, stampante termica 58 millimetri

Metodo di stampa	termica diretta
Densità di stampa	384dots / linea (203DPI)
Dimensioni caratteri	384dots / linea, carattere ANK, caratteri: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codici a barre	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (opzionale)
comando stampa	Compatibile con PSON ESC / POS
Lingua	supporto per la lingua del compratore
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Peso lordo	1.2KG
taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Carta Near End Sensor, carta Fine Sensor, sensore di apertura della copertura
Rotolo di carta	φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallela, USB, LAN
autista	Win 9X, wIN 2000, win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON
Ingresso adattatore di tensione	AC 110V / 220V, 50-60hz
Uscita adattatore di tensione	DC12V / 3A
Stampante Tensione di ingresso	DC12V / 3A
Controllo Cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45°C, Umidità: 10-80%
Salvataggio Temperatura	-10-60°C, Umidità: 10-90%
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS

### Dettagli del prodotto:

Stampante di biglietti, stampatrice di posizione, stampante termica 58 millimetri



### Documenti rilevanti:

- \*specificazione
- \*Manuale di programma
- \*Manuale d'istruzioni
- \*Driver per WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- \*Driver per Win7and Win8-64bit
- \*Driver per Linux

\*Parametri stampante attrezzi di regolazione

\*Printdemo USB(Application Software demo)

\*SDK per Android

\*CD File