

# Stampante per ricevute termica MiniPortable da 80mm

(M / N: OCPP -M085)

## Caratteristiche:

- Design in stile business, più moda
- Supporta la codeprinting della barra 1.D, 2.D
- Pur essendo compatibile con i sistemi Windows, Linux, Android e IOS
- Con batteria ai polimeri di 2.500 mAh ricaricabili, batteria super durata nel tempo, con smart energia funzioni di controllo risparmio e risparmio energetico, per garantire tempi di stampa più lunghi
- Supporto USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Spia dell'indicatore di alimentazione speciale, per controllare la potenza della stampante in qualsiasi momento
- Supporta il suono e il lightreminder quando la mancanza di carta o la stampa sono anormali
- Anti caduta di 1,5 milioni di cementfloor

## Applicazione:

Magazzinaggio, trasporto, logistica, supermercato, tabacco, lettura di energia idroelettrica, affari governativi mobili, mobilepolice, pos tal e altre industrie

## parametri:

Articolo	Parametro
Metodo di stampa	Linea termica
Efficace larghezza di stampa	72 millimetri
Risoluzione	576 punti / linea(8dots / mm,203dpi)
Printing Speed	90 millimetri / S
Interfaccia	USB (standard di comunicazione USB 2.0, supporta Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, supporto Android, IOS) WIFI (modalità 2,4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
Stampa parametro	Interlinea 3,75 millimetri(Può regolare l'interlinea tramite comando) Linea n. Carattere A: 48 caratteri / Linea Carattere B: 64 caratteri / linea Linee semplici cinesi tradizionali 24
	Personaggio La libreria di caratteri cinesi semplificata / tradizionale standard GB18030
	Dimensione del carattere Personaggio ANK,Carattere A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24 punti) Carattere B:1.1 × 2,1 millimetri(9 × 17 punti) Semplificato / Tradizionale:3,0 × 3,0 millimetri (24 × 24dots)
	Set di caratteri estesi PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Carattere codice a barre	Codice a barre Codice 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Codice 2D.Bar:QR CODE

Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
	Risparmio energetico intelligente	Supporto
Modalità di risparmio energetico	Stampa a velocità variabile	Supporto
	Consumo dormienza	Supporto
Dection Indicatore	Sensore Power Display	Mancanza di rilevamento della carta
	Indicatore di carica	Supporto
	Mancanza di carta	Supporto
Carta	bip genere	Mancanza di carta, stampa di allarmi anomali Termico
	Larghezza	79,5 ± 0,5 millimetri
	spessore	≤0.12mm
	Diametro	≤40mm
Comandi di stampa	Alimentazione comandi	Facile(Feed Clamshell)
Energia	genere	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
	Capacità	2500mAh / 7,4 V, possono essere caricati più di 800 volte stampa sostenibile 150 metri o 4 ore in condizioni normali
	Caricabatterie	9.0V / 2A
Buffer	Ingresso	4KB
	NV Flash	40KB
Caratteristiche fisiche	Peso	285g
Ambiente	Dimensione Operativo	114 * 103 * 50 (MM)
	Conservazione	Temp:5 ~ 45 °C, Umidità:10 ~ 80%
Affidabilità	Stampa la vita della testina	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidità:10 ~ 90%(No Dew)
Software	autista	50KM(Densità di stampa≤12.5)
		Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



# OCPP-M085





# OCPP-M085





## Documenti rilevanti:

[M085 spec](#)

[M085 SDK](#)