

POS stampante termica per ricevute a buon mercato per la stampa Bill

(Modello no .: OCPP-58Z)

caratteristica:

Piccole dimensioni e design elegante

Può guidare cassetto

L'adattatore di alimentazione integrato

Sistema Suport Android

Bar stampa di codici a funtion (opzionale)

Compatibile con ESPON

Stampa testa vita: 50KM

Specifica:

Metodo di stampa	termica diretta
Densità di stampa	384dots / Linea (203DPI)
Dimensioni caratteri	384dots / linea, carattere ANK, caratteri: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codici a barre	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (opzionale)
comando di stampa	Compatibile con Epson ESC / POS
Lingua	supporto per la lingua del compratore
Velocità di stampa	90 millimetri / sec (max)
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	175 * 130 * 110 millimetri
Peso lordo	0,8 KG
taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Carta Near End sensore, fine carta, sensore di apertura della copertura
Rotolo di carta	Φ75mm
Interfaccia	USB
autista	Win 9x, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Win Vista, Win 7, Win8 compatibile con ESPON
Ingresso adattatore di tensione	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Uscita adattatore tensione	DC12V / 3A
Stampante Tensione in ingresso	DC12V / 3A
Controllo Cash Drawer	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45degree C, Umidità: 10-80%
Salvataggio di temperatura	-10-60degree C, Umidità: 10-90%
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS

Documenti rilevanti:

*[specificazione](#)

*[Manuale programma](#)

*[Manuale di istruzioni](#)

*[Driver for Windows](#)

*[Driver per Linux](#)

*[Parametri stampante attrezzi di regolazione](#)

*[Printdemo USB\(Application Software demo\)](#)

*[SDK per Android](#)

*[CD File](#)