

Stampante termica per ricevute USB Bluetooth POS 58mm economica con driver

(Modello: OCPP -585)

caratteristica:

Dimensioni ridotte e design elegante

Può guidare il cassetto contanti

Alta velocità di stampa

Compatibile con EPSON

Durata della testina di stampa: 50 km

Specifiche:

Metodo di stampa	Termica diretta
Densità di stampa	384 punti / linea (203 DPI)
Dimensione del personaggio	384 punti / riga, carattere ANK, carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Funzione opzionale)
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC / POS
linguaggio	Supporto per la lingua dell'acquirente
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore della carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Peso lordo	1.2KG
Taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Sensore di fine carta, sensore di fine carta, sensore di apertura coperchio
Rotolo di carta	Φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallelo, USB, LAN, Bluetooth opzionale

autista	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON
Ingresso tensione adattatore	CA 110 V / 220 V, 50-60Hz
Uscita tensione adattatore	DC12V / 3A
Tensione di ingresso della stampante	DC12V / 3A
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45 gradi C, umidità: 10-80%
Temperatura di risparmio	-10-60 gradi C, umidità: 10-90%
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS

Angoli diversi:



4 interfacce per opzione:



Parallel



Serial



USB



Lan

Spina di alimentazione disponibile



Dettagli d'imballaggio





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585







OCPP-585

