

## VFD a doppia linea POS Visualizzazione del cliente (Modello: VFD220A)

### Caratteristiche:

Display fluorescente sottovuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità;

Caratteri di dimensioni adeguate per una facile visualizzazione (9,0 mm X 5,25 mm);

40 caratteri in formato 20 colonne per 2 righe;

Supporta un'ampia varietà di lingue con tabelle codici;

Interfaccia RS232 o interfaccia USB per la comunicazione dati;

L'alimentazione può essere fornita dalla porta USB (DC5V), non è necessario un adattatore esterno;

Facile installazione e programmazione;

Tempo di accensione: 30000 ore;

Set di comandi: ESC/POS e CD5220;

Colore cassa: nero/bianco.

### Specifiche:

| <b>Comunicazione</b>        |   |
|-----------------------------|---|
| Interfaccia:                | Porta seriale (RS-232 , alimentato tramite USB ) , USB (COM virtuale) |
| Velocità di trasmissione:   | 9600bps   |
| Luminosità:                 | 700 cd  |
| Bit di dati:                | 8bit  |
| Punto di arresto:           | 1 bit   |
| Segnale di stretta di mano: | No  |
| Schermo:                    | VFD Display fluorescente blu-verde brillante                          |
| Caratteri visualizzati:     | 2 riga x 20 caratteri/riga, 40 caratteri, 5 x 7 punti                 |
| Dimensione del carattere:   | alto 9.03 mm x larghezza 5.25 mm                                      |
| MTBF:                       | 30 .000 ore   |
| <b>Dimensioni</b>           |   |
| Dimensioni del pannello:    | 82 (H) x 208 (L)x30 (D) mm  |

|  |   |
|--|---|
| Dimensioni del supporto:   | Supporto lungo: 410 mm<br>Breve supporto: 170 mm<br>Dimensioni della base: 220 (L)x 107 (L) x25(H) mm |
| Angolo di movimento del beccheggio:  | 45°, può fornire comfort e regolare l'angolo visivo   |
| Peso:  | 0.9 Kg (lordo)  |
| <b>Ambiente</b>  |   |
| Temp. operativa:   | -20~70 A18  |
| Temp. di conservazione;  | -40~80 A19  |
| Umidità operativa:   | 10~85%  |
| Umidità di stoccaggio:   | 10~90%  |
| <b>Insieme di comandi</b>  |   |
| Adozione del comando generale standard internazionale ESC/POS, Può essere utilizzato in ambiente di sistema DOS o Windows, non è necessario alcun Autista, solo in base all'ordine seriale del formato impostato per inviare i dati è possibile mostrare il contenuto. |   |
| Con la funzione di apertura del cassetto contanti Regolabile in tutte le direzioni.  |   |



THANK YOU  
HAVE A NICE DAY











**Documenti rilevanti:**  
[Driver](#)