

## SpeCioficUN

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Modello                             | OCPC- 004-W   | OCPC- 004-UN   |
| Nome                                | 15.6 pollice MUNcchinUN Windows o UNdroid   |  |
| AlloGgiamento Materiale             | Aalluminio e custodia in metallo  |  |
| <b>Schermo</b>                      |   |  |
| Dimensioni dello schermo principale | 15.6 monitor Tocco scre da pollici  |  |
| Risoluzione                         | 1366 * 768  |  |
| Luminosità                          | 22 0cd/m2   |  |
| Visualizzazione a ngle              | Orizzonte: 90 Verticale: 60   |  |
| Touch s creen                       | m multipunto GG proiettato c tocco apativo  |  |
| <b>Prestazione</b>                  |   |  |
| Scheda madre                        | Celeron J4125 ,quad core 2.0 G  | Roccia - serie di chip RK3 566 ,quad core 1.8 G              |
| Sistema Memoria                     | 4 GB DDR 4  | A bordo 4 GB DDR 4   |
| Dispositivo di archiviazione        | Mini SATA 128 GB  | A bordo 32 eMMC GB   |
| LAN                                 | Scheda LAN 10M/100M/1000M   | Scheda LAN 10M/100M/1000M                                    |
| WIFI                                | Supporto 2.4G (doppia frequenza 2.4G e 5G per opzione)                                      |  |
| Bluetooth                           | SupportaBT4.0   |  |
| scanner                             | barra 2D - motore di scansione del codice integrato   |  |
| Altoparlante                        | 8 Ohm/3 W*1   |  |
| Sistema operativo                   | Supporta Windows 10 Pro   | Androide 11  |
| <b>Connettività</b>                 |   |  |
|                                     | Ingresso 12 V CC jack*1<br>Pulsante di accensione*1<br>USB*4                                | Ingresso 12 V CC jack*1<br>Pulsante di accensione*1<br>USB*2 |
|                                     | LAN: RJ-45*1 ,POE*1 per opzione   | LAN: RJ-45 ,POE*1  |
| <b>pacchetto</b>                    |   |  |
| Dimensione del prodotto e Peso      | 389 * 237 * 50 mm/2,6 kg  |  |
| Dimensione del pacchetto & Peso     | 466*162*335 mm/3,68 kg  |  |
| <b>Accessori</b>                    |   |  |
| Adattatore di alimentazione         | Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ i nput , DC12 V / 5 A produzione                        |  |
| Cavo di alimentazione               | Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/EU/UK ecc. e personalizzata disponibile |  |