

# Display cliente LED da 7 pollici

(M / N:OCPD-LED700)

- 1 Può visualizzare un'immagine a colori da 800 \* 480 pixel
- 1 Supporta la visualizzazione a schermo diviso
- 1 Può visualizzare fino a 12 righe, 20 caratteri / linea
- 1 La memoria da 120 MB può memorizzare migliaia di immagini
- 1 RS232 comunicazione portuale e USB per energia
- 1 Comunicazione USB e presa elettrica (opzionale)

DIMENSIONE DEL DISPLAY	7 pollici di larghezza
Soluzione tecnica	DisplayLink
Interfaccia	RS232 Comunicare l'alimentazione USB o solo USB
Risoluzione	800x480
Visualizza caratteri:	Massimo: 12 linee, 20 personaggi per linea
Alimentazione elettrica	USB 5V
Area espositiva	154 (H) X86 (V) mm (16: 9)
Tipo di visualizzazione	TFT-LCD ad alta luminosità (pannello digitale)
Luce posteriore	GUIDATO
Luminanza bianca	450Nite
Tempo di risposta	25ms
Angolo di visione	350 ° (orizzontale), 60 ° (verticale)
Temperatura	Funzionamento: -20 °C -45 °C
Prospettiva	-5 --- 60 gradi