

Contatore delle banconote di Money Bill con TFT-LCD Schermo

(Modello n .: OCBC-2816)

Caratteristiche:

Ampio display TFT-LCD;

Conteggio e rilevamento di più valute;

Euro Denominazione mista Automatico Cancellata;

Funzione di classificazione della denominazione cumulativa e mista in euro;

Rilevazione della fluorescenza (UV);

Magnetic Detecting (MG);

Rilevazione digitale;

Rilevazione di cavi sicuri;

Impostazione batch e aggiunta;

Conta funzione comparativa;

Autodiagnosi all'avvio;

Avvio, arresto e cancellazione automatici;

Con funzioni di batch, aggiunta e autoesame;

Rilevazione automatica di mezza nota, doppia nota, catena, nota;

Velocità di conteggio: 1000 pezzi / min;

Dimensione banconota: max. 90 * 190mm, min. 50 100mm *.

specifiche tecniche:

| Funzione | |
|--|----------------|
| Avvio / arresto automatico | sì |
| Conteggio batch (numero di fatture preimpostato) | sì |
| Aggiungi ogni numero di conteggio | sì |
| Rilevazione UV | sì |
| Rilevazione MG | sì |
| Valore misto euro | sì |
| Valore misto valuta indiana | Sì (opzionale) |

| | |
|--|---|
| Valuta rilevabile opzionale Adatto per la maggior parte delle valute del mondo | USD / EUR / GBP / Crediti Siria / Boliviano boliviano / Crediti brasiliani / Crediti kenioti / Baht thailandese / Ringgit malese / Dollaro di Singapore / Crediti egiziani / Crediti pakistani / Crediti nigeriani / Crediti Venezuela / Crediti turchi / Crediti vietnamiti / Crediti israeliani / Crediti etiopi / Rupia indiana (nessun credito di esempio necessario) |
| Caratteristiche di performance | |
| Velocità di conteggio: | 1000 ps / min |
| Capacità di alimentazione: | > 130pcs |
| Capacità di ricezione: | > 300 pezzi |
| Dimensione delle note numerabili: | 50 millimetri x 100 millimetri ~ 90 millimetri x 190 millimetri |
| Spessore delle note numerabili: | 0.075-0.15mm |
| Gamma di conteggio | 1-9999 pezzi |
| Intervallo batch | 1-9999 pezzi |
| Display di conteggio: | TFT-LCD |
| Visualizzazione in lotti: | TFT-LCD |
| Caratteristiche fisiche | |
| Fonte di potere: | AC220V ± 10% 50Hz AC110V ± 10% 60Hz |
| Consumo di energia: | ≤60W |
| Peso | GW. 6.5KG |



OCBC-2816





OCBC-2816





OCBC-2816





OCBC-2816







OCBC-2816

