

Stampanti per etichette dirette con codici a barre

(Modello: OCBP -005)

Caratteristiche:

Carta per etichette auto position;

Le etichette si staccano automaticamente;

Regolare la pressione della testina di stampa;

Compatibile con molti software per etichette;

Negozi di download di immagini BMP, PCX, BAC;

Supporto seriale, USB, LAN insieme;

Supporta PDF417, QR CODE, DOTMATRIX.

specifiche tecniche:

Modello stampante	OCBP -005
Risoluzione	203 DPI (8 punti / mm)
Metodo di stampa	Termico diretto
Sensore di temperatura della testina di stampa	Resistenza termica sensibile
Testina di stampa position sensore ition	Microinterruttore
Rilevamento presenza carta	Sensore fotoelettrico
Velocità di stampa	127 mm / sec (max); 50,8 mm / sec (min)
Larghezza di stampa	16 mm ~ 76 mm
Media	Tipo di supporto: rotolo di carta, adesivo, piegatura dell'etichetta, ecc. Diametro del supporto: diametro interno: 25 mm; Diametro esterno: 80 mm
Carattere interno	Da FONT 0 a FONT 8; Comunemente utilizzato nei caratteri a byte singolo
Allargamento e rotazione	Ingrandimento da 1 a 10 volte in entrambe le direzioni; 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi, rotazione di 360 gradi
Tipo carta fuori	Strappare e staccare
Memoria	2MB Flash Rom, 2MB DRAM
Immagine	PCX monocromatici, file di immagine BMP possono essere caricati su FLASH, DRAM
Codice a barre	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interfaccia	USB + RS232 + LAN o USB
Energia	Ingresso: 24VDC, 2.5A
Ambiente	Temperatura di funzionamento: da 5 gradi C a 45 gradi C. Temperatura di conservazione: da -40 gradi C a 55 gradi C. Umidità operativa: 20% ~ 80%, senza condensa, aria libera Umidità di stoccaggio: <=93%(40 Degree C), non-condensing, Free air
Dimensione	Dimensioni: D220mm * H148mm * W150mm

Angolo diverso:



Caricamento della carta:







特性介紹

- 支援多種印表機規格
- 支援多種印表機規格
- 支援多種印表機規格
- 支援多種印表機規格
- 支援多種印表機規格

支援 3 吋 300 DPI 高速印表機
3 INCH HIGH SPEED PRINTING

3 inch



OCBP-005







OCBP-005







Documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più informazioni?per favoreClicca qui.

[Software e driver per stampante di etichette OCOM](#)

[File di CD](#)