

Stampante per etichetta a barra termica diretta da 3 pollici con taglierina automatica

(M / n: OCBP -015)

Caratteristiche:

- Supporta 8 tipi di combinazione di interfaccia abbondante;
- Supporta il comando TSPL e ECS / POS;
- Supporto manuale Tear e Auto-Cutter;
- Supporta il codice a barre multi-1D e la stampa del codice 2D;
- Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;
- Porta Ethernet 100m, trasmissione di dati ad alta velocità;
- 2mb Big DRAM e memoria tampone da 2 MB;
- Separatore di carta regolabile da 25 a 80 mm;
- Testa della stampante lunga 150 km.

Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termico diretto
Comando	TSPL e. ESC / POS. (può cambiare per utente finale)
Risoluzione	203DPI,576DOTS / LINEA.
Larghezza di stampa	Max = 72mm.
Tipo di carta	Stampante per etichette termiche o continuo r.carta ecept.
Interfaccia	U.Sb./Ur./UI/URL/ U.+ Bt./ U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi
Velocità di stampa	Max = 152mm / s per etichetta, Max = 260mm / s per la modalità di ricezione
Larghezza della carta	20mm-80mm.
Spessore di carta	0,06 ~ 0.19.mm.
Roll Dia.	Max. Ø 83 mm.
Taglio di carta	Lacrima manuale e auto-cutter
Dram	2.MB.
Veloce	2.MB.
Dimensione del font	Font A: 12 * 24 (Standard), Font B: 9 * 17
Cinese	GB18030, Big5 24x24DOTS
Giapponese / Corea	Supporto
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-Francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, Greco, Ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cirillico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IRANII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ect.
1d.	UPC-A / UPC-E / Genil(EAN13.)/ Gennaio(EAN8.)/ Code39 / ITF / codabar / code93 / code128/ MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey, ecc.
2D.	QR., PDF417, DM
Tipo di stampa vita	1.5.0 km
Taglierina vita	1 milione
Separatore di carta	Standard
Sensori	Carta fuori, copertura aperta, marmellata di taglierina, inceppamento della carta e rilevamento del segno nero
Ingresso	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Produzione	DC 24V / 2.5A

Condizioni di lavoro	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condizioni di conservazione	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Accessori	Cavo dati, Adattatore di alimentazione, Codice di alimentazione, rullo di carta, CD, Manuale, Separatore di carta (standard)	
Dimensioni	196 (d) x145 (w) x135 (h) mm	
Peso netto	1.14kg.	
Peso lordo	1.5kg.	
Scatola individuale	Dimension 30x19x18cm (LXWXH)	1unit / cartone
Cartone principale	Dimension 62x36x52cm (LXWXH)	12units / cartone.
Conducente	Windows XP / VISTA / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
Sdk.	Android, iOS.	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015







Documenti rilevanti:

[OCBP -015 Spec.](#)

[OCOM Label Stampante software e driver](#)