

# Terminale dati industriale portatile Android 9.0

(M / N: OCBS -A200)



## Caratteristiche:

MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm;

2G RAM + 16G ROM;

Tastiere numeriche e funzionali;

Supporta la comunicazione 2/3 / 4G;

Batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, 3,7 V, 4000 Ah;

Robusto IP65 / tolleranza di caduta di 1,5 m;

Fotocamera da 8 megapixel autofocus con flash LED opzionale;

Motore scanner 2D standard ad alte prestazioni;

La porta di ricarica POGO PIN supporta la base opzionale;

Compatibile con 4 tipi di sistemi di itioning pos globali.

Specifiche	
OS	Android 9

processore	MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm
MEMORIA	2G RAM + 16G ROM
Estendi slot	MicroSD, supporto SDHC, fino a 64 GB; Un connettore micro SIM
Comunicazione PC	USB 2.0 OTG: Type-C □ Supporta cuffie TYPE-C
Sensori	Luce, prossimità, sensore 3D G, Hall
GUIDATO	Carica, scansione e stato del sistema
Tempo di carica	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Durata dell'operazione	14 ore
Raccolta dati	
Motore di scansione	Datalogic E3200-LE
2D	Codice azteco; Codice cinese Han Xin; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; EAN / JAN Com pos ites; GS1 DataBar Com pos ites; GS1 DataBar espanso impilato; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A / E Com pos ites
1D	Distingue automaticamente tutti i codici 1D standard, incluso GS1 Codici lineari DataBar ™ .
Pos t	Australiano Pos t; British Pos t; Cina Pos t; IMB; giapponese Pos t; KIX Pos t; Corea Pos t; Codice del pianeta; Tnet Pos; Reale Codice postale (RM4SCC)
NFC (opzionale)	13,56 MHz NFC
Connettività wireless	
WLAN	802.11 ac / a / b / g / n
WWAN	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz)
VoLTE	LTE CAT6
circa	Downlink 300 Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN	BT 4.2 / BLE
GPS	GPS / A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Specifiche fisiche	
LCD	4 pollici, 800 * 480, visibile sotto il sole
Toccare	GFF Captive Touch, Dragontrail Glass
telecamera	Messa a fuoco automatica 8Mega, con flash LED
Tastiera	24 Tastierino numerico Tasto di scansione sinistro / destro, tasto sinistro / destro K1, K2 definito dall'utente Indietro, HOME, Switch
Ricevitore	Supporto
Altoparlante	Minimo 90 dB a 10 cm-1 KHz Voce
Mic	Microfono con riduzione del rumore
Ricarica IO	USB di tipo C, Base di ricarica
Batteria	Rimovibile 3800 mAh-4000 mAh
Dimensione	160 × 71 × 17 mm
Peso	269g
Specifiche ambientali	
Temperatura di funzionamento	-20 ° C ~ + 50 ° C
Temperatura di conservazione	-30 ° C ~ + 70 ° C
Umidità	10% ~ 90%
Far cadere	1,5 m, cemento, 12 cadute
Tumble	600 colpi, 0,5 m, acciaio
IP	IP65
ESD	Contatto ± 8 kV, aria ± 15 kV

Ciclo di vita della tastiera	300K
Accessori	
Base di ricarica	Supporta 1 dispositivo e 1 batteria
Cinturino da polso	Nero, nylon
Batteria	Rimovibile 3800 mAh-4000 mAh



OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





# OCBS-A200





OCBS-A200







OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200



