

# 433Mhzor Bluetooth Mini Wireless Barcode Scanner con schermo

(Modello No .: OCBS -D005 / D105)

caratteristica:

Mini 433 Mhz o scanner di codici a barre wireless Bluetooth con schermo e memoria, comodo ed ergonomico;

La distanza di lavoro senza fili può soddisfare la richiesta generale, da 30 a 300 metri nell'area aperta;

Memoria 4M Può memorizzare 100.000 nodi;

Instantlystore e modalità di trasferimento di massa, sicuro per mantenere i dati;

Auto-spegnimento a bassa tensione, alta efficienza e risparmio energetico;

Non è necessario alcun software applicativo speciale, funzionamento facile e confortevole.

Specifica:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Comunicazioni wireless:        |   |
| Modulazione                    | GFSK  |
| Velocità di trasmissione       | 200kbps   |
| Energia                        | 10dBm   |
| Distanza di trasmissione       | Distanza in linea visiva a 300 metri  |
| Antenna                        | Antenna a molla incorporata   |
| Caratteristiche di performance |   |
| Fonte di luce                  | Laser 650nm   |
| Codici a barre supportati      | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codice 39, Codice 93, Codice 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 su 5, Interleave 2 su 5, Matrix 2 su 5, MSI, ecc. |
| Tipo di scanner:               | Bidirezionale   |
| Tasso di scansione             | Scansione 48 ± 2 / secondo  |
| Scansione distanza             | 10-520mm  |
| Larghezza di scansione         | 20 millimetri finestra @, @ 220 millimetri 200 millimetri   |
| Risoluzione                    | 0,10 millimetri (pcs0.9)  |
| Profondità di campo            | 0 ~ 250mm (0,33 mm, PCS 90%)  |
| Modo di lavoro                 | Scansione attivata o automatica (modalità continua)   |
| Caratteristiche fisiche        |   |
| Memoria:                       | 4M (può memorizzare 100.000 codici a barre)   |
| interfacce:                    | Mini ricevitore USB di configurazione standard; RS232 e PS2 opzionali   |
| Attuale:                       | 96mA (funzionante)<br>46mA (stand-by)   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Batteria:                    | Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata (3,7 V, 1900 mAh) |
| Materiale                    | ABS + PC   |
| Dimensione:                  | 102mmX46mmX28mm  |
| Peso:                        | 130g (con batteria)  |
| Ambiente utente              |  |
| Temperatura di funzionamento | -20 gradi C ~ 45 gradi C   |
| Temperatura di conservazione | -20 gradi C ~ 60 gradi C   |
| Umidità:                     | 5 ~ 95% di umidità relativa, senza condensa                          |
| Sicuro                       |  |
| EMI / RFI:                   | CE & Conformità DOC FCC  |
| Standard di sicurezza        | I secondi standard di sicurezza laser nazionali                      |
| Informazioni sull'ordine     |  |
| OCBS -D005                   | Mini 433Mhz Wireless Barcode Scanner con schermo e memoria           |
| OCBS -D105                   | Mini Blue tooth Wireless Barcode Scanner con schermo e memoria       |

### **Documenti rilevanti:**

[Driver e file CD](#)