

Handheld Laser Barcode Scanner

(Modello n .: OCBS -L009)

CARATTERISTICA:



- n 200can / sec halta velocità di scansione e lunga distanza di lettura;
- n Eccellente capacità di decodifica;
- n KBW, RS232 e USB supportati;
- n Costruzione duratura combinata con impermeabilità future;
- n Grigio e nero colore per opzione;

SPECIFICA:

Caratteristiche di performance	
Fonte di luce:	650nm visibile
Tasso di scansione:	200 scansioni al secondo
processore	32 bit
Distanza di lettura	2,5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Larghezza di Scansione	50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
Tipo di scanner:	Bidirezionale
Modalità di funzionamento	innescato
Risoluzione:	Serie da 3mil ad alta risoluzione / 5mil long field field
Stampa contrasto minimo:	30%, differenza minima riflettente

Capacità di decodifica:	UPC / EAN, UPC / EAN con supplemento, UCC / EAN 128, codice 39, codice 39 ASCII completo, codice triplo 39, codice 128, codice 128 ASCII completo, barra di codifica, Interleaved 2 di 5, discreto 2 di 5, codice 93 , MSI, codice 11, varianti RSS, cinese 2 di 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Codice cinese ,GS1 Data Bar(RSS)serie
Angolo di scansione	± 65 °(inclinazione); ± 60 °(intonazione); ± 42 °(Imbardata)
Caratteristiche fisiche	
Interfacce supportate:	PS2, RS232, USB
voltaggio:	5 V CC ± 5%
Attuale:	85 mA (operativo); 100 (massimo)
Indicatore	Beeper, LED
Materiale	ABS + PC
stare in piedi	Opzionale
Dimensioni:	156 * 68 * 83 mm (L * W * H)
Peso:	235g
Colore:	Grigio e nero
Ambiente utente	
Temperatura di esercizio:	0 Grado C ~ 45 gradi C
Temperatura di conservazione:	-40 Grado C ~60 Laurea C
Umidità:	5% -90% (senza condensa)
Scarica elettrostatica:	Conforme a una scarica d'aria di +/- 15KV e +/- 8KV di scarico del contatto
Illuminazione ambientale	0 ~ 100.000 LUX
Drop specifiche:	Resiste a cadute multiple di 1,5 m sulla superficie del calcestruzzo
Classificazione laser	EN60825-1, classe 1