

Wired Barcode Scanner Laser

(M / N: OCBS -LA15)

Caratteristiche:

barcode scanner laser portatile con la funzione Auto Sense

alto tasso di scansione (400 scansioni / sec) e lunga distanza di lettura

Ottima capacità di decodifica

USB e RS232 supportato

-white colore grigio e nero disponibile

Specifiche

Generale	
Modello	OCBS -LA15
Colore	Grigio-bianco e nero
Materiale	ABS + + PC PVC
grade IP	IP52
In piedi	configuration standard
Interfacce	USB predefinito (RS232 adattato)
Consumo di energia	105mW (standby), 320 MW (Operating), 550mW (max) [media]
Alimentazione elettrica	5V DC \pm 5%
pulsante durata della vita	Fino a 100000 volte
Scarica elettrostatica	scarico dell'aria 15KV
Specifiche di caduta	1,5 m caduta libera (pavimento in cemento)
lingua supportati	Inglese, Francese (Canada), tedesco (Germania), Italiano (Italia), internazionale spagnolo, turco Q, turco F, Olandese (Paesi Bassi), ecc.
sistema supportato	Linux, Android, Windows XP / 7/8/10, MAC
Prestazione	
Fonte di luce	650nm Laser Viusal
velocità di decodifica	400times / S
distanza di lettura	10 mm 600 millimetri
modalità di lettura	Laser
Modalità Triggle	Manuale, Auto-sensing
Error Rate	1/5000000
Metodo Prompt	+ Indicatore Buzzer luce (LED)
Risoluzione	4mil
Contrasto di stampa	30%
Angolo di scansione	Angolo di rotazione 30 °, angolo di elevazione 45 °, angolo di declinazione 55 °
scansione Profondità	Code39 9.17mil (15 bit): 5cm - 20 centimetri Code93 10.83mil (16 bit): 5cm - 23 centimetri Code128 9.17mil (16 bit): 5cm - 20 centimetri EAN13 10.4mil: 2cm - 25 centimetri

capacità di decodifica	Code25-Interleaved, Code25-standard, Code25-Matri, Code39, CODE32, Code93, Code128, EAN / GS1 / UCC128, Codabar, MSI, UK Plessey, EAN / JAN-13, UPC-A, EAN-8, Code11, UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (Brasile Codice Bank), Cina pos Tal
Fisico	
Peso	Lordo: 426
pacchetto	180 * 115 * 92 millimetri
44 in 1 cartone	600 * 450 * 385 millimetri / 20.9kg
Ambiente	
Temperatura di lavoro e umidità	0 a 45 gradi centigradi, 10% ~ 80% Nessuna condensa
Temperatura di conservazione e umidità	-20 a 60 gradi centigradi, 10% ~ 90% Nessuna condensa



















Relevant documents:

[OCBS-LA15 user manual](#)