

Scansione di codici a barre 2D piattaforma

(M / N: OCBs-T203)

Scansione di codici a barre 2D Il movimento della piattaforma è un movimento ad alte prestazioni, che possiede un'abilità elevata precisione, velocità, compatibilità e altre caratteristiche, può identificare rapidamente Codice a barre 1D / 2D, codice schermo mobile, codice di pagamento mobile. I prodotti sono ampiamente usati nella vendita al dettaglio, supermercati, tabacco, logistica, deposito, assistenza sanitaria, abbigliamento e altre aree che sono i prodotti più convenienti sul mercato per la vostra scelta migliore.

Supporto: Alipay e WeChat crea collezioni; Pagamento mobile con codice a barre 2D.

Supporto: Alipay, Tassa nazionale, Aisino, Best wonoer, fatturazione lampo.

Supporto: fatturazione WeChat assistente, fatturazione lampo. (su misura)

Riepilogo delle caratteristiche:

32-bit dual-chip e DSP decodifica	Armato con Chip ARM a 32 bit e DSP di tecnologia, il prodotto è in grado di leggere 1D così come i codici a barre 2D ad alto volume sullo schermo coperti con protezione film.
Codici a barre 2D fare collezioni	Supporto 2D pagamento con codice a barre con Alipay e Wechat.
fatturazione lampo	Supporto con Alipay, Tassa nazionale, Aisino, La migliore delle donne, wechat, fatturazione lampo. Assistente di fatturazione WeChat, fulmine fatturazione. (su misura)
Super lungo profondità di campo	0-200 millimetri @(UPC / EAN 100%, PCS 90%)
alto precisione	La decodifica precisione 5mil.
Più alto densità di integrazione	Nuovo la tecnologia di programmazione di generazione è adottata per ridurre il discreto componenti in modo da rafforzare la densità di integrazione e ridurre il tasso di rottura.
Semplice a impostare	accedere impostazioni-scansione impostazione codice-uscita, solo tre passaggi, semplice e pratico.
USB di gratuito driver:	Plug and operate, Windows viene fornito con driver, non è necessario installare il driver.
Luce di riempimento interruttore	Facile da switch enable tra disable.

antigraffio acrilico	Adottare materiale antigraffio importato per garantire che la finestra si possa prevenire da zero dopo aver usato per lungo tempo.
Stereo altoparlante	Stereo l'oratore ha adottato una qualità acustica aggraziata e vigorosa piuttosto che acuta e monotono.
Militare garanzia di qualità	ogni ricambio le parti sono sottoposte a severi controlli e tutti i prodotti sono rigorosi test per garantire il 100% del tasso di qualificazione.
Test di invecchiamento	Tutti i prodotti sono passati 72 ore di test di invecchiamento e test di funzionamento effettivo prima del spedizione.
Morso libero test	prodotti hanno superato cinque milioni di volte il test senza errori.
proprio proprietà intellettuale:	I nostri prodotti sono di proprietà intellettuale indipendente dall'aspetto, dall'hardware e Software. Nel frattempo, abbiamo ottenuto il brevetto di layout design, modello di utilità brevetto, brevetto di invenzione e copyright del software.
LED bicolore indicatori luminosi:	Adottare indicatori luminosi a LED bicolore per visualizzare condizioni diverse in operation:standby:verde;decodifica:rosso.
facile-installato interfaccia	Può essere facilmente installato e spostato senza strumenti, non è necessario trovare le clip più.
squisito confezione:	Il l'imballaggio adotta cartone importato e ognuno di essi può resistere a 50 kg forze esterne. Non sarebbe fuori forma quando qualcuno lo sorveglierà dopo metti un pezzo di legno. Inoltre, la confezione delicata e compatta può anche risparmiare merci.

Parametro di prestazione:

Sensore d'immagine pixel	CMOS 752 * 480 CMOS
Illuminazione	luce bianca, LED Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 su 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39,
simbologie	Codabar, Code 93, Codice 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Dati Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin codice.
Risoluzione	≥5mil
Motion Tolerance	2,5 m / s

Angolo di scansione	Intonazione	$\pm 50^\circ$ @ 0° Rotolo e 0° Storto
	rotolo	$\pm 360^\circ$ @ 0° Pitch e 0° Storto
	Storto	$\pm 60^\circ$ @ 0° Rotolo e 0° Intonazione
Interfaccia		USB HID-KBW, Porta virtuale USB, USB HID-POS TTL-232, RS-232
Campo visivo		Orizzontale 44° , Verticale 33.2°
Profondità di campo	EAN-13	0 centimetri-20 centimetri(13mil)
	PDF 417	0 centimetri-sette centimetri(6.67mil)
	CODICE 39	0 centimetri-12 centimetri(5mil)(Figura 1)
	Data Matrix	0 centimetri-quattro centimetri(10mil)
	QR Code	0 centimetri-10 centimetri(15mil)
Dimensioni(L * W * H)		89 * 108 * 143 millimetri(figura 2)
Peso		245g(Piattaforma di scansione solo)
temperatura di esercizio		$20^\circ\text{C} \sim + 50^\circ\text{C}$ ($-4^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)
Temperatura di conservazione-40		$^\circ\text{C} \sim + 80^\circ\text{C}$ ($-40^\circ\text{F} \sim 176^\circ\text{F}$)Umidità
5% ~ 95%		(senza condensa)ESD
\pm		14 kV(ariascarico), ± 8 kV(scarica diretta)Far cadere
1,2 m		scende al cemento (per sei lati, una goccia per lato)
		sigillatura
IP 52		



OCBS-T203



www.ocominc.com

