

OCBS -T203 Desktop Hand free 1D / 2D Imaging Scanner per codice a barre

(M / n: OCBS -T203)

Il movimento di scansione del codice a barre 2D ha un movimento ad alte prestazioni è un movimento ad alte prestazioni, pos che sessing l'abilità, l'alta qualità, la velocità, la compatibilità e altre funzionalità, può identificare rapidamente il codice a barre1D / 2D, il codice dello schermo mobile, il codice di pagamento mobile. I prodotti sono ampiamente utilizzati al dettaglio, supermercati, tabacco, logistica, magazzinaggio, assistenza sanitaria, abbigliamento e altre aree che sono i prodotti più convenienti su The Thierket per la scelta migliore.

Supporto: Alipay AndweChat prepara collezioni; Pagamento mobile del codice a barre 2D.

Supporto: Alipay, Tassa nazionale, Aisino, Best Joneer, Fatturazione dei fulmini.

Supporto: WeChat BillingAssistant, fulmini fatturazione. (Su misura)

Caratteristiche Summary:

Dual-Chip a 32 bit e decodifica DSP.	Armato con chip ARM a 32 bit e DSP della tecnologia, il prodotto è in grado di leggere 1d e codici a barre 2D di alto volume sullo schermo coperto con pellicola protettiva.
I codici a barre 2D fanno collezioni	Supporta il pagamento del codice a barre 2D con Alipay e WeChat.
Fatturazione del fulmine	Supporto con Alipay, Tassa Nazionale, Aisino, Best Joneer, WeChat, Fatturazione dei fulmini. Assistente di fatturazione WeChat, fatturazione del fulmine. (Su misura)
Super lungo profondità di campo	0-200mm @ (UPC / EAN 100%, PCS90%)
Alta precisione	La precisione di decodifica 5mil.
Una maggiore densità di integrazione	La tecnologia di programmazione della nuova generazione viene adottata per ridurre i componenti discreti in modo da rafforzare la densità di integrazione e ridurre il tasso di guasto.
Semplice da configurare	Immettere impostazioni-Scansione Impostazione del codice-Esci dall'impostazione, solo tre passaggi, semplici e pratici.
USB di driver gratuiti:	Spina e operare, Windows viene fornito con il driver, non è necessario installare il driver.
Fill Light Switch.	Abilita facile da svolgere tra disabilitare.
Acilico anti-graffio	Adottare materiale anti-graffio importato per garantire che la finestra impedisca da zero dopo aver usato per lungo tempo.
Altoparlante stereo	Altoparlante stereo adottato con qualità acustica graziosa e vigorosa piuttosto che acuta e monotona.
Assicurazione della qualità militare	Ogni pezzo di ricambio è soggetto a un'ispezione rigorosa e tutti i prodotti sono in rigoroso test per garantire un tasso di qualifica del 100%.
Test di invecchiamento	Tutti i prodotti sono passati a 72 ore di prova di invecchiamento e test di funzionamento effettivo prima della spedizione.
Bird Free Test.	I prodotti hanno superato cinque milioni di volte a prova di errori.
Proprietà intellettuale proprietaria:	I nostri prodotti sono di proprietà intellettuale indipendente dall'aspetto, dall'hardware e dal software. Nel frattempo, abbiamo ottenuto il brevetto di progettazione del layout, il brevetto del modello di utilità, il brevetto di invenzione e il software di copyright del software.
Luci indicatori LED Bi-color:	Adottare le luci di indicatori LED Bi-color per visualizzare diverse condizioni nell'operazione. Astandy: verde; decodifica: rosso.
Interfaccia facile installata	Può essere facilmente installato e spostato senza strumenti, non è necessario più trovare clip.
Imballaggio squisito:	L'imballaggio adotta il cartone importato e ognuno di essi potrebbe resistere a forze esterne di 50 kg. Non sarebbe fuori forma quando qualcuno li sta sopra dopo aver messo un pezzo di legno. Inoltre, il confezionamento delicato e compatto può anche risparmiare trasporto.

PerformanceParamemeter:

Sensore d'immagine	Cmos.	
Pixel	752 * 480 cmos	
Illuminazione	Luce bianca, LED	
simbologie	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 di 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 di 5, Industrial 25, Standard 25, codice 39, codabar, codice 93, codice 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-Databar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)	
	PDF417, codice QR (QR1 / 2, MICRO), matrice dati (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), codice HANXIN.	
Risoluzione	≥5mil.	
Tolleranza del movimento	2,5 m / s	
Angolo di scansione	Intonazione	± 50 ° @ 0 ° ROLL e 0 ° SKEW
	Rotolo	± 360 ° @ 0 ° Pitch e 0 ° SKEW
	Storto	± 60 ° @ 0 ° rotolo e 0 ° passo
Interfaccia	USB HID-KBW, Porta virtuale USB, USB HID- POS TTL-232, RS-232	
Campo visivo	Orizzontale 44 °, verticale 33.2 °	
Profondità di campo	EAN-13.	0cm-20cm (13Mil)
	PDF 417.	0cm-7cm (6.67Mil)
	Codice 39.	0cm-12cm (5Mil) (Figura 1)
	Data Matrix.	0cm-4cm (10mil)
	QR Code	0cm-10cm (15Mil)
Dimensioni (l * w * h)	89 * 108 * 143mm (figura 2)	
Il peso	245g (solo piattaforma di scansione)	
temperatura di esercizio	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)	
Temperatura di conservazione	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)	
Umidità	5% ~ 95% (non condensazione)	
ESD.	± 14 kV (scarica d'aria), ± 8 kV (scarica diretta)	
Far cadere	1,2 m cadute al calcestruzzo (per sei lati, una goccia per lato)	
Sigillatura	IP 52.	







Aocom[®]
Express



