

Scanner di codici a barre omnidirezionale 2D

(M/N:OCBS-T207□

Caratteristiche:

Supporta diversi tipi di codici a barre 1D e 2D;
risoluzione di scansione di 4 mil;
Sensore CMOS 480*640;
Codici a barre dello schermo facili da scansionare.

Specifica

Generale	
Modello	OCBS-T207
Colore	arancione + nero /blu + nero /rosso + nero per optional
Grado IP	IP52
Materiale	ABS+PC
Processore	MCU ARM a 32 bit
Interfaccia	USB
Fatture	sostegno
Indicatore	Cicalino + indicatore lampada □LED □
Alimentazione elettrica	CC 5V ±5%
Corrente elettrica	200 mA □standby □□231 mA □funzionante □□290 mA □massimo □
Consumo di energia	1,0 W □standby □□1,16 W □funzionante □□1,45 W □massimo □
Lingua	Inglese americano; Belgio; Brasile; Canada (francese); Danimarca; Finlandia, (svedese); I francesi; Germania/Austria; Grecia; Ungheria; Israele (ebraico); Italia; America Latina; Olandese (olandese); Norvegia; Polonia; Portogallo; Romania; Russia; Spagna; Svezia; Svizzera (tedesco);TurchiaF;TurchiaQ;Regno Unito;Giappone [supporto tastiera virtuale]
Supporto per il sistema operativo	Linux □Android □Windows XP □7□8□10 □MAC _ _ _
Protezione elettrostatica	Carica d'aria 15KV
Resistenza agli urti	Test di caduta 1,2 m (superficie di cemento)
Prestazione	
Sensore	sensore CMOS
Tolleranza in movimento	25 cm/sec (codice QR 10 mil)
Angoli di lettura	Roll360°, Pitch45°, Yew60°
Angoli di scansione	32°* 30°
Contrasto	≥30%
Illuminazione a luce ambientale	0~100000LUX
Tasso di errore	1/500 milioni
Modalità di lettura	Immagine
Modalità di attivazione	Rilevamento automatico
Risoluzione	Codice39 4mil

Profondità di scansione	Code39 4.17mil [15 byte): 7 cm - 13 cm Code39 10.83 mil [16 byte [8 cm - 15 cm Data Matrix 10.83 mil [8 byte [6 cm - 11 cm Codice QR 10.83 mil [8 byte): 5 cm - 13 cm
Capacità di decodifica	1D:Codice 128, EAN-8,Codice 39,EAN-13,UPC-E0,Codice 93, UPC-E1,UPC-A, Plessey, Interleaved 2 di 5, Industrial 25, Standard 25, Codabar, MSI-Plessey, UPCE0/E1, GS1-128, GS1 Databar, Matrix 2 di 5, ITF-14, Code32, Code 11, ISBN, ISSN, Standard 25, 2D: Data Matrix, QR, PDF417
Fisico	
Il peso	Lordo: 200 g
Pacchetto	190*180*123 mm
20 in 1 cartone	645*390*400 mm/11,3 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207

