

1D senza fili /2D Scanner di codici a Barre

- W217)

Caratteristiche:

1. TecnoloGia di imaging ad alte prestazioni
2. Scansione omnidirezionale
3. 4 mil eccellente precisione di scansione
4. Trasferimento dati wirrequieto e USB 2.4G
5. La batteria al litio da 1200 mAh può funzionare per 12 ore
6. Lo spazio di archiviazione di 16 MB può salvare 100.000 codici a barre
7. Sono supportate le impostazioni multifunzionali speciali
8. Elevata compatibilità per tutti i princIPali simboli 1D e 2D
9. Può leggere la barra codice sullo schermo e barra dei Colorei codice

Specifica

| | |
|-------------------------|--|
| Modello | - W217 |
| Color | B mancanza |
| Materiale | ABSPC |
| Grado IP | IP 42 |
| Processore | MCU ARM a 32 bit DSP |
| W ireless | 100 metri senza fili 2.4G |
| Alimentazione elettrica | CC 5 V ±5% |
| Interfaccia | USB |
| Batteria | 1200 mAh |
| Consumo di energia | 375 mW (funzionante); 226 mW (standby); 750 mW (massimo) |
| Modalità richiesta | Cicalino, indicatore (LED) |
| Modalità di attivazione | Scansione manuale, continua, rilevamento automatico |
| Memoria | 16 MB |
| Orario di lavoro | 12 ore |
| Tempo di carica | 4 ore |
| Protezione ESD | Scarico d'aria 15KV |
| Resistenza agli urti | Caduta libera di 1,5 m su una superficie di cemento |
| Sistema supportato | LinuX, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC |
| Sensore | Sensore cmOS |
| Fonte di luce | LED rosso (puntamento) LED bianco (illuminazione) |
| Modalità di lettura | Immagine |
| Contrasto di stampa | ≥2 5 % |
| Risoluzione | ≥ 4 mil □PZ90%,CODICE 39 □ |
| Tolleranza al movimento | 25 cm/s |
| Angolo della scansione | Rollio 360°, beccheggio 30°, imbardata 45° |
| Profondità di scansione | Codice39 4.17mil(15 byte): 4 cm -8 cm Codice128 4.17mil(16 byte):7cm - 1 5 cm Matrice dati 10,83 milioni (8 byte): 3 cm -9 cm Codice QR 20 mil (8 byte): 1 cm - 1 9 cm |
| Tasso di errore | 1/5 milioni |
| Capacità di decodifica | 1D: Code25-Interleaved , Codice25-Standard , Codice25-Matri x, Codice39-Normale , Code39-FullASCII , Codice32 , Codice128 , EAN/GSL/UCC-128Auto , Codabar , MSI , EAN/GEN-13 , UPC-A , GEN-8 , UPCE 2D: QR , Matrice dei dati , PDF417 |
| Peso | Grossolano: 289 g |

| | |
|--|--|
| 20 in 1 cartone | 455* 415* 210 mm/ 6.65 kg |
| Ambiente | |
| Temperatura e umidità di lavoro | Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa |
| Temperatura e umidità di conservazione | Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa |

















