

# Stampante termica incorporata da 58 mm

(M/N:OCKP-5803)

## Caratteristiche :



Velocità di stampa 90mm/s;

Casa di carta da 50 mm di diametro;

Supporta code page per lingue di più paesi;

Supporta la stampa grafica;

Supporta la stampa multipla di codici a barre 1D e 2D;

Durata testina stampante 50Km.

## Specifica :

Modello	OCKP-5803
Metodo di stampa	Metodo del punto della linea termica
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Interfaccia	USBRS232TTL
Risoluzione	203 dpi (8 punti/mm)

Larghezza della carta	57,5±0,5 mm
Velocità di stampa	Massimo 90 mm/s
Area di stampa effettiva	48 mm
Set di caratteri	ASCII, GB2312-80(cinese), BIG5, ecc
Set di caratteri	ANK□(9*17,12*24)□Cinese□□24*24□
Diametro del rotolo di carta	Massimo: 50 mm
Spessore della carta	0,055-0,09 mm
Stampa la vita	50Km
Tipi di codici a barre	Supporta la stampa di codici a barre 1D e 2D
Nessun rilevamento carta	Rilevamento fotoelettrico
Rilevamento carta quasi esaurita	Rilevamento fotoelettrico
Adattatore di alimentazione	CC 12 V/2 A
Dimensioni	114,8*132*86,4 mm
peso	150 g
Scatola del pacchetto	140*130*80 mm/250 g
Temperatura di esercizio	0°C~50°C
Umidità operativa	20%UR ~85%UR
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Umidità di stoccaggio	5% ~90%UR







无效  
Seal is Broken  
2024  
4 5 6  
10 11 12











