

Stampante termica per ricevute da 80 mm con taglierina automatica

(Modello: OCPP-80H)

Caratteristiche:



Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;

Supporta più lingue internazionali;

Testina di stampa affidabile con 100 km di durata;

Compatibile con EPSON ESC/POS comandi;

Caricamento facile della carta;

L'ordine arriva ricordando;

Taglierina parzialmente automatica.

Specifica

Generale	
Model	OCPP-80H
Nome	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica

Colore	Nero
Interfaccia	USB/USLAN/USBBluetooth (opzionale)
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/1,5 A
Registratore di cassa	CC 24 V/1 A
Durata della testina della stampante	100KM
Taglierina	Taglierina automatica (parzialmente)
Vita della taglierina	1,5 milioni di tagli
Respingente	Buffer di ingresso 2048K, NV Flash 256K
Accessori	Cavo USB, alimentatore, rotolo di carta, manuale
Autista	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Supporta IOS/Android
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	220mm/s
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/JPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Codice a barre 2D: CODICE QR, PDF417
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, carattere: A: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(A) mm Carattere B: 9*17 punti, 1,1(L)*2,1(A)mm Semplificato/Tradizionale: 24*24 punti, 3,0(L)*3,0(A)mm
Carattere di estensione Foglio	PC437(Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa dell'est, Iran, WPC1252, PC8 66/Cirillico#2/PC852 /Latino2/PC858/Iran/lettone/Arabo/tailandese/PT151/1251
Media	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo
Larghezza carta	79,5±0,5 mm
Larghezza di stampa	72 mm
Spessore della carta	0,06~0,08 mm
Diametro del rotolo di carta	80 mm massimo
Fisico	
Dimension	160*135*122 mm
Peso	Netto: 0,72 kg Lordo: 1,1 kg
Scatola del pacchetto	198*184*139 mm/1,1 kg
Cartone 12 in 1	614*388*298 mm/14 kg
Accessori	Cavo USB, manuale utente, alimentatore, carta in rotolo
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa















Documenti rilevanti:

[OCPP-Autista 80H](#)