

80 mm StUNmpante termioOca per ricevute CSU taglierina automatica

(M/N:OCP-80H)

Caratteristiche:

1. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR
2. Supporta più lingue internazionali
3. Testina di stampa affidabile con 100 Km di durata
4. Compatibile con EPSON ESC/POS comandi
5. Facile caricamento della carta
6. L'ordine sta arrivando, ricordando
7. Taglierina parzialmente automatica

Specifica

Modello	OCP-80H
Nome	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB / Stati Uniti LAN/ USB Bluetooth (opzionale)
Alimentazione elettrica	Input :CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Produzione : DC 24 V / 1.5 A
Registratore di cassa	CC 24 V/1 A
Durata della testina della stampante	100KM
Taglierina	Taglierina automatica (parzialmente)
Vita della taglierina	1 milioni di tagli
Respingente	Buffer di ingresso 256 K,NVFlash 256K
Accessori	USB cavo, adattatore di alimentazione, rotolo di carta, manuale
Autista	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Supporta IOS/Android
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	220mm/s
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/GEN 8/EAN8/CODICE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Codice a barre 2D:CODICE QR,PDF417
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, carattere: A: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(A) mm Carattere B: 9*17 punti, 1,1(L)*2,1(A)mm Semplificato/Tradizionale: 24*24 punti, 3,0(L)*3,0(A)mm
Carattere di estensione Foglio	PC437/Europa standard/Katakana/PC850/Multilingue/PC860/portoghese/PC863/canadese/PC865/nordico/Europa occidentale/greco/ebraico/Europa dell'est/iran/WPC1252/PC866/Cirillico#2/PC852/latino2/PC858/iran/lettone/Arabo/tailandese/PT151/1251
Media	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo
Larghezza carta	79,5±0,5 mm
Larghezza di stampa	72 mm
Spessore della carta	0,06~0,08 mm
Diametro del rotolo di carta	80 mm massimo
Fisico	
Dimensioni	160*135*122mm
Peso	Netto: 0,72 kg Lordo: 1,1 kg
Scatola del pacchetto	198*184*139 mm/1,1 kg
Cartone 12 in 1	614*388*298 mm/14 kg
Accessori	cavo USB , Manuale utente, Adattatore di alimentazione , carta in rotolo
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20-60 gradi centigradi , 10%~90% Senza condensa









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80R
Interface: USB&LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: DC24V/1.5A
Cutter: Yes

CE FCC

22101401400001