

Stampante termica per ricevute multi-interfaccia da 80 mm con taglierina automatica

(Modello numero.:OCP-80K)

Caratteristiche:

- Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti;
- Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR;
- Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;
- Supporta la funzione di stampa del biglietto in coda;
- Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità;
- 256 KB di memoria NV Logo e 256 KB di memoria buffer grande;
- Separatore di carta regolabile da 48 mm a 80 mm per opzionale;
- Compatibile con OPOS/JPOS autista;
- Testina della stampante a lunga durata di 100 km.

Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termico diretto
Comando	ESC/POS
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea
Larghezza di stampa	Massimo=72mm
Tipo di carta	Carta termica per scontrini
Interfaccia	USB/UR/UL/URL/U+BT/U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
Velocità di stampa	200 mm/s (U/UR) 230 mm/s (UL) 260 mm/s (U+BT/ U+WIFI/ URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Larghezza carta	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Rotolo diam	Massimo Ø 83 mm
Taglio di carta	Strappo manuale e taglierina automatica
Buffer di ingresso	256 kB
NV Flash	256 kB
Dimensione del font	carattere A: 12*24 (standard), carattere B: 9*17
Cinese	GB18030, BIG5 24x24 punti
giapponese/corea	Supporto
Linguaggio definito dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico n. 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) ecc.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Codice QR (soluzione USB singola o UR senza funzione codice QR)

Durata della testina di stampa	100 km	
Vita taglierina	1 milione	
Separatore di carta	Opzionale	
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segni neri (opzionale)	
Ingresso	AC 100V-240V 50/60Hz	
Produzione	CC 24 V/2,5 A	
Condizioni di lavoro	0°C~45°C, 10%~80%UR	
Condizioni di conservazione	-10°C-60°C, 10%~90%UR	
Accessori	Cavo dati, alimentatore, codice alimentazione, rullo carta, CD, manuale, (standard) Separatore carta (opzionale)	
Dimensioni	196(P)x145(L)x135(H)mm	
Peso netto	1,14 kg	
Peso lordo	1,5 kg	
Scatola individuale	Dimensione 30X19X18 cm (LXWXH)	1 unità/scatola
cartone principale	Dimensione 62X36X52 cm (LXWXH)	12 unità/scatola
Autista	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android, iOS	









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





