

Stampante termica da 80mm con taglierina automatica

(Modello no.: OCPP -80P)

Caratteristiche:

Supporto BARCODE MULTI 1D e QR, stampa di codice PDF417;

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;

Velocità di stampa da 200 mm / s;

Supporto protezione da surriscaldamento della testina;

Porta Ethernet 100m, trasmissione dati ad alta velocità ad alta velocità;

Stoccaggio del logo NV 256KB e memoria del buffer da 128kb;

Supporta l'aggiornamento online IAP;

Compatibile con O POS / J POS autista;

Testa della stampante di lunga durata di 100 km.

Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termosso diretto
Comando	ESC / POS.
Risoluzione	576DOT / LINEA o 512DOTS / LINEA
Larghezza di stampa	Max = 72mm.
Tipo di carta	Carta da ricevimento termica
Interfaccia	USB / USB + LAN / URL / USB + Bluetooth / USB + WiFi / URL + Bluetooth / URL + WiFi
Stampa velocità	200mm / s.
Larghezza della carta	80mm.
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08mm.
Roll Dia.	Max. Ø 83 mm.
Taglio di carta	Lacrima manuale e auto-cutter
Buffer di ingresso	256kbytes.
Nv flash.	128kbytes.
Dimensione del font	Font A: 12 * 24 (Standard), Font B: 9 * 17
Cinese	GB18030, Big5 24x24DOTS
Giapponese / Corea	Supporto
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-Francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, Greco, Ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cirillico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IRANII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ect.
1d.	UPC-A / UPC-E / GANNE13 (EAN13) / GANN8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / codice93 / codice128
2D.	Codice QR, PDF417 (singolo USB No Questa funzione)
Stampa la durata della testa	100 km
Life della taglierina	1 milione
Separatore di carta	Opzionale

Sensori	Carta fuori, copertina aperta, marmellata di taglierina, inceppamento della carta e rilevamento del segno nero (opzionale)
Ingresso	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Produzione	DC 24V / 2.5A
Condizioni di lavoro	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Condizioni di conservazione	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, (standard) Separatore di carta (opzione)
Peso netto	1 kg
Autista	Windows XP / VISTA / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
Sdk.	Android, iOS.





OCPP-80P



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P



Warning: Avoid FEED or REWIND to avoid paper jams. If a paper jam occurs, stop the printer and turn the power to avoid damage.





OCPP-80P





OCPP-80P

