

8 0 Stampante termica MM con taglierina automatica

□ Modello numero.: OCPP-80 t □

Caratteristiche:

Supporto a codici a barre mULTi 1D e QR stampa del codice.

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.

Memoria logo NV da 256 KB e 256kb grande memoria tampone.

Compatibile con OPOS/JPOS autista.

Testina della stampante di lunga durata di 100 KM

parametri tecnici□

Metodo di stampa	Termico diretto
Comando	ESC/POS
Risoluzione	576 punti/linea o 5 1 2 punti/linea
Larghezza di stampa	Massimo=72mm
Tipo di carta	Carta termica per scontrini
Interfaccia	U SB / UL /U -x-BT / UWiFi
Velocità di stampa	200 mm/s □U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Larghezza carta	80 mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Rotolo diam	Massimo Ø 83 mm
Taglio di carta	Strappo manuale e taglierina automatica
Buffer di ingresso	256 kB
NV Flash	256 kB
Dimensione del font	carattere A:12*24 (standard), carattere B:9*17
Cinese	GB18030, BIG5 24x24 punti
giapponese/corea	Support
Linguaggio definito dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (Nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico n. 2) ,PC852(Latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) ecc.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /GEN8 □ EAN8 □ /CODICE39/ITF/CODABAR/CODICE93/CODICE128
2D	QR Code (S singola soluzione USB o UR no funzione codice QR)
Testina di stampa vita	100 KM
Taglierina vita	1 milione
Separatore di carta	Opzione al
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segni neri (opzionale)
Ingresso	AC 100V-240V 50/60Hz

Produzione	CC 24 V/2,5 A
Condizioni di lavoro	0°C~45°C, 10%~80%UR
Condizioni di conservazione	-10°C-60°C, 10%~90%UR
Accessori	Cavo dati, alimentatore, codice alimentazione, rullo carta, CD, manuale, (standard) Separatore di carta (opzione)
Dimensioni	1 80 (D)x14 2 (L)x13 6 (H)mm
Peso netto	1,14 kg
Peso lordo	1. 8 kg
Autista	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS













