

80 mm StUNmpante termioca per ricevute Con taglierina automatica

(M/N: OCPP-80V)

Caratteristiche:

1. Supporta codici a barre 1D e QR, PDF417 stampa del codice
2. Supporta la protezione dal surriscaldamento della testina di stampa
3. Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità
4. Memoria logo NV da 256 KB e 128KB memoria tampone
5. Supporta l'aggiornamento in linea IAP
6. Supporta la lingua internazionale

Specifica

Modello	OCPP-80V
Name	Stampante termica da tavolo da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB o USB LAN (URL o BT WIFI devono essere personalizzati)
Alimentazione elettrica	Input CA 100V-240V,50-60Hz , Produzione DC 24V / 2.5 A
Registratore di cassa	CC 24V/1A
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (ogni Dimensione di bitmap Max.20K)
Durata della testina di stampa	100 KM
Vita taglierina	1 milione di volte
Taglierina	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (opzionale)
Respingente	Input buffer256K[NV Flash 128K[singola USB 64K]
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione cord, rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Windows
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea[8 punti/mm, 203 dpi]
Velocità di stampa	200 mm/s per interfaccia USB e LAN, 160 mm/s per interfaccia USB
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/GEN8/EAN8/CODICE39/ITF/ CODABAR/CODICE93/CODICE128 codice a barre 2D] QR Code /PDF417 (S USB singolo no questo funzione)
Carattere	Standard GB18030 caratteri cinesi semplificati/tradizionali
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm CarattereB:9*17punti, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
giapponese/corea opzionale	Opzionale
Linguaggio definito dall'utente	PC347[Standard Europa]/Katakana PC850[Multilingue]/PC860[portoghese] PC863[canadese-francese]/PC865[nordico] Europa occidentale/greco/ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866 Cirillico#2/PC852[latino2]/PC858(latino2)/Iranil/lettone Arabo/PT151[1251]
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	79.5 ± 0,5 mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Diametro rotolo di carta	83 mm max
Fisico	
Dimension	190*140*135 mm
Il peso	1,65 kg
Confezione scatola	23,5*220*170 mm
8 in 1 cartone	480*450*350 mm/14,35 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa











