

80MM Termico Ricevuta Stampante

(Modello n .: OCPP -80X)

Caratteristiche:

- I Supporta multi barra 1D codici e 2D bar stampa di codici.
- I Porta Ethernet da 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.
- I Supporta memoria Logo NV da 256KB e memoria buffer grande da 2M.
- I Supporta la rilevazione del segno nero e la funzione di promemoria degli ordini,
- I USB + RS232 + LAN tre tipi di porte di comunicazione
- I Stampa ad alta velocità 250mm / s

Teparametri fisici:

| | |
|------------------------------|---|
| Metodo di stampa: | Termica diretta |
| Velocità di stampa: | 250mm / s |
| Larghezza del rotolo: | 79,5 ± 0,5 millimetri |
| Diametro di stampa: | Φ80mm |
| Spessore della carta: | 0.06-0.08mm |
| Capacità della colonna: | 576 punti / linea512 Punti / linea |
| Interlinea : | 3,75 millimetri (Regolabile tramite comandi) |
| Comando di stampa: | Compatibile con il comando ESC / POS |
| Tipo di interfaccia: | + USB + Serial Lan |
| CUTters vita: | 1 milione di tagli |
| Pvita della testa di rinta: | 100 km |
| Buffer di input : | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Adattatore di alimentazione: | AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz |
| Alimentazione elettrica: | DC 24V / 2,5A |
| Fornitura di contanti: | DC 24V / 1A |
| Ambiente di lavoro: | Temperatura (0 ~45) umidità (10~80%)(Non- condensare) |
| Ambiente di lavoro: | Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) nn- condensare |
| Ambiente di archiviazione: | Temperatura (-10 ~60°C); Humidità (10 ~90%) |
| Dimensione del carattere: | ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2,1 millimetri |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (opzioni) |
| Personaggi: | PC347 (Europa standard),katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),Europa occidentale,greco,ebraico,Europa dell'est,Mi sono imbattuto,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #),PC852(latin2), PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251) |
| Caratteristiche fisiche: | Peso: 1.45Kg; Dimensione dell'aspetto: 190 × 145 × 143mm (lunghezza * larghezza * altezza) |



OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X

