

Stampante termica da 80 mm con taglierina automatica

(Modello: OCPP -80Z)

Caratteristiche:

Tipo da tavolo o da parete per opzione;

Supporta la stampa multipla di codici a barre 1D / 2D;

Interfaccia USB + LAN per trasmissione dati;

Supporto per ricevere promemoria.

Parametri tecnici:

| | |
|---------------------------------|---|
| Metodo di stampa: | Termica diretta |
| Velocità di stampa: | 160 mm / s |
| Rotolo larghezza: | 79,5 ± 0,5 millimetri |
| Diametro di stampa: | Φ80mm |
| Spessore della carta: | 0.06-0.08mm |
| Capacità di colonna: | 576 punti / linea 512 punti / linea |
| Comando di stampa: | Compatibile con il comando ESC / POS |
| Tipo di interfaccia: | + LAN USB |
| Vita dei cutter: | 1 milione di tagli |
| Durata della testina di stampa: | 100 km |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Adattatore di alimentazione: | AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz |
| Alimentazione elettrica: | DC 24 V / 1,5 A. |
| Fornitura di cassa: | DC 24V / 1A |
| Ambiente di lavoro: | Temperatura (0-45) gradi centigradi, umidità (10-80%) senza condensa |
| Ambiente di archiviazione: | Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidità (10 ~ 90%) |
| Dimensione del personaggio: | ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, codice QR, PDF417, Data Matrix) |
| Personaggi: | PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico # 2) , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Caratteristiche fisiche: | 179 * 152 * 118 millimetri |
|-----------------------------|----------------------------|





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

