

Stampante termica 58MM Con tagliarina automatica

(Modello n .: OCPP -C581)

caratteristica:

- | Stampa ad alta velocità 90mm / s
- | Auto taglio della carta più efficiente e conveniente
- | Standard porta USB
- | USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Parallelo per facoltativo
- | Supporta le code page multi-lingua
- | Supporta la stampa del logo nv
- | Può guidare il cassetto dei contanti
- | Compatibile con ESPON
- | Durata della testina di stampa: 50 km
- | Vita del cutter: 0,6 milioni di volte

Specifica:

Metodo di stampa	Termica diretta
Stampare Densità	384dots / Linea (203DPI)
Dimensione del carattere	384 punti / linea, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39
Stampa Command	Compatibile con EPSON ESC / POS
Stampa Spisciato	90 millimetri / sec
Carta Whezza	57,5 ± 0,5 millimetri
Carta Thickness	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Cutter life	600.000 volte
NV Flash	64kb
Buffer di input	32kb
Dimensione	169.3* 122 * 113mm
Schifoso Wotto	1.2KG
Ctotale	Auto fresa
Sensore	Sensore fine carta, sensore coperchio aperto
rotolo PAPER	Φ60mm
Interfaccia	USB Standard, Parallelo,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi per facoltativo Se è necessario scegliere interfacce opzionali, il set MOQ = 120
autista	Vinci 9 volte, Vinci 2000, Vinci 2003, Vinci XP, Win Vista, Vinci 7 win8 win10 compatibile con ESPON
Ingresso tensione adattatore	AC 110 V / 220 V, 50-60hz
Uscita tensione adattatore	DC12V /2.6UN
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45grado C, Umidità: 10-80%
Risparmio di temperatura	-10-60 gradi C, Huminva: 10-90%
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581



⚠ Attention: Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

