

Caratteristiche:

Mini formato adatto per applicazioni portatili

Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android (o Android +IOS) supportato

Comunicazione Bluetooth, USB e RS232 supportata

SDK per Android disponibile

Una stampante può connettere fino a 8 dispositivi smart (7 Android, uno Apple dispositivo) via bluetooth

Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità (1500 mAh), 4 ~ 5 giorni in standby
Alimentato da batteria ricaricabile, adattatore di alimentazione o caricabatteria per auto (modelli specificati)

Maggiore velocità di stampa 90 mm/sec

50 km di durata della testina della stampante termica

Più lingue supportato

ESC/POSset di comandi compatibile

Specifica:

Generale	
Modello	OCP- M06
Nome	Mini stampante termica bluetooth portatile da 58 mm
Colore	Nero
Interfaccia	USB , RS-232 , Bluetooth (opzionale)
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V CC/1500 mAh
Adattatore di alimentazione	CC 9 V/1,5-2 A
Tempo di attesa	4-5 giorni dopo la ricarica completa
Respingente	Buffer di input: fino a 20K, Flash: 256K
Altre funzioni	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale, stampa codice 1D e QR
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato
Vita TPH	50 KM
Parola d'ordine	Inserisci il codice di abbinamento predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dai clienti , al massimo 6 digitali
Accessori	Cavo dati, alimentatore, cavo di alimentazione , rullo carta, CD, manuale
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 x 1,1 mm
Supporto del sistema operativo	Sistemi Windows, Android e IOS
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	70 mm /sec (massimo 90 mm/sec)
Larghezza di stampa	48 mm
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
Caratteri per riga	Carattere A: 32 caratteri/riga Cinese semplice e tradizionale : 16 caratteri/riga
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	

Dimensione del carattere	Carattere A: 12*24 punti, 1.5(L)*3.0(A) Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0(L)*3,0(A) mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 mm
Metodo di alimentazione della carta	Facile caricamento della carta
Diametro rotolo carta	40 mm massimo
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Dimensione	105*75*45 mm
Il peso	Netto: 360g Lordo: 440g
Scatola del pacchetto	190*120*70 mm
40 in 1 cartone	380*475*340 mm/18,36 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di stoccaggio	Da -20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Senza condensa











