

Stampante termica Bluetooth 58mm portatile da 58mm (Numero di modello: OCPP - M09.)

Questa mini stampante con numero di modello OCPP -M09. è un Android (o iOS + Android), finestra, Linux, batteria compatibile Java a batteria 58mm. Stampante termica mobile pos portatile che combina insieme i modi di comunicazione USB e Bluetooth (opzionale). Questa stampante potrebbe essere alimentata da batteria ricaricabile, Adattatore di alimentazione o caricabatterie per auto (a seconda dei modelli specificati). Il modello speciale può connettersi con 8 dispositivi intelligenti per la stampa allo stesso tempo. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni richieste.

Caratteristiche:

- Mini dimensioni adatte per applicazione portatile;
- Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android (o Android + IOS) supportato;
- Bluetooth Comunicazione USB supportata;
- SDK per Android disponibile;
- 1D, 2D codice a barre (codice QR) e stampa di immagini supportate;
- Può cambiare il nome della stampante, la password, la velocità di trasmissione online;
- Una stampante può essere collegata con un massimo di 8 dispositivi intelligenti (7 Android, un dispositivo Apple) Dente VISA BLUE;
- Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità (1500mAh.), 4 ~ 5 giorni di attesa;
- Offerto da batteria ricaricabile, Adattatore di alimentazione o caricabatterie per auto (modelli specificati)
- Velocità di stampa superiore 70mm / sec;
- 100 km Testa di testa della stampante termica;
- Più lingue supportate;
- Command Command Set ESC / POS compatibile;

Specifica:

Dimensione complessiva (W x D x h)	105 x 75 x 45mm
Peso	134 g.
Colore	Nero
Metodo di stampa	Stampa termica
Print Commands.	Set di comando Compatibile ESC / POS
Larghezza di stampa efficace	48mm.
Stampa velocità	Fino a 70mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203DPI)
Stampa font.	12x24 / 24x24.
Capacità di colonna	32 colonne / 16Columns
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (w x h) / 3.0x3.0mm (wxh)
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 mm Diametro X 40.0mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08mm.
Set di caratteri	Alfanumerico / cinese kanji
Interfaccia	USB, Bluetooth (opzionale)
Veloce	256kb.
Adattatore di alimentazione	5V DC / 2A

Carica batteria	7.4v DC / 1500mAh; La batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare una carta da 120-150 m
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, chiuso manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 DEGC, umidità: 10% ~90%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, in caratteri max 30 ASCII.
Parola d'ordine	Inserire il codice di accoppiamento predefinito "1234", può essere personalizzato o modificare dal cliente stesso. A max 6 Digitali.
Dimensione del tappo di alimentazione	3.5 * 1.1mm.



OCPP-M09





OCPP-M09





OCP-PP-M09





OCPP-M09



