

# 58 mm Mini stampante termica Bluetooth portatile

(M/N: OCPP-M15 )

## Caratteristiche:

1. WindowS, Android ,IOS sistema operativo supportato
2. SDK per Android /IOS a disposizione
3. Codice a barre 1D, 2D (codice QR / PDF417 ) Supportato
4. stampa di immagini supportata
5. Può modificare il nome della stampante, la Parola d'ordine, la velocità di trasmissione online
6. Pacchetto batteria 18650 da 2000 mAh
7. Supporta la ricarica della porta USB
8. Maggiore velocità di stampa 70 mm/sec
9. Durata testina stampante termica 50 KM
10. Più lingue supportate
11. E SC/POS set di comandi compatibile

## Specifiche

|   |  |
|---|--|
| Modello                                 | OCPP-M15   |
| Nome                                    | Mini stampante termica bluetooth portatile da 58 mm  |
| Colore                                  | Nero   |
| Interfaccia                             | USB / Bluetooth 4.0  |
| Batteria                                | 7,4 V CC/ 20 Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 00 mAh  |
| Adattatore di alimentazione             | CC 5v/2A   |
| Tempo di attesa                         | 4 giorni dopo la carica completa   |
| Respingente                             | Buffer di input: fino a 50 K, Flash: 256 K   |
| TPH Vita                                | 50KM   |
| Password                                | Inserisci il codice di abbinamento predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente s, Al massimo 6 digitali                                 |
| Altra funzione                          | Rilevamento carta, Rilevamento alimentazione, Spegnimento manuale, Stampa codice 1D e QR; Indicatore LED; Grande magazzino di carta; Ricarica USB ad azione rapida |
| Accessori                               | Cavo dati, alimentatore, rullo di carta, CD, manuale   |
| Dimensione della spina di alimentazione | 3,5 * 1,1 mm   |
| Supporto del sistema operativo          | Sistemi Windows e Android e IOS  |
| Standard di sicurezza                   | CE, FCC, Rohs ecc  |
| Metodo di stampa                        | Linea termica diretta  |
| Risoluzione                             | 203 DPI (8 punti/mm)   |
| Velocità di stampa                      | 70 mm/sec (Massimo 90 mm/sec)  |
| Larghezza di stampa                     | 48 mm  |
| Stampa continua                         | Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Caratteri per riga                  | Carattere A: 32 carattere /Linea<br>Cinese semplice e tradizionale :16 carattere /Linea                  |
| Comando di stampa                   | Compatibile con ESC/POS  |
|                                     |  |
| Dimensione del carattere            | Font A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A)<br>Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm |
| Set di caratteri                    | Kanji alfanumerico/cinese  |
| <b>Media</b>                        |  |
| Tipo di carta                       | Rotolo di carta termica  |
| Larghezza carta                     | 57.5 ±0. 5 mm  |
| Metodo di alimentazione della carta | Facile caricamento della carta   |
| Diametro rotolo di carta            | 40 mm max  |
| Spessore carta                      | 0,06-0,08 mm   |
| <b>Fisico</b>                       |  |
| Dimension                           | 112*83*54 mm   |
| Il peso                             | Netto: 230 g Lordo: 450 g  |
| Confezione scatola                  | 180*122*65 mm  |
| 40 in 1 cartone                     | 372*372*500 mm/19,4 kg   |
| <b>Ambiente</b>                     |  |
| Lavorando temperatura & umidità     | da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  |
| Magazzinaggio temperatura & umidità | -20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa   |



















