

Registratore di cassa Touch screen in alluminio pressofuso Windows da 15,1 pollici

(M/N: POS-1518)

OCOM POS-1518 POS il terminale ha guscio e base in lega di alluminio, ha informazioni CPU Celeron e Intel Core serie I come opzione. dispone di ricche interfacce I/O per essere collegato a più dispositivi esterni.

Caratteristiche:



Buon sistema di dissipazione del calore POS lavorare bene in ambienti più difficili;

La gestione dei cavi rende la scrivania della cassa più ordinata e consente di risparmiare molto spazio per l'uso;

Supporta lo schermo secondario "One Line Connect";

Struttura separata più scientifica per una facile manutenzione, carico e scarico;

La base con doppia struttura pieghevole riduce le dimensioni del pacco e consente di risparmiare molto sui costi di spedizione;

La base flessibile lo consente POS posizionabili in più modi e adatti a diversi banconi.

Specifica

| | |
|------------------------------|--|
| Modello | POS-1518 |
| Nome | Touch da 15,1 pollici POS terminal |
| Materiale dell'alloggiamento | Lega di alluminio più ABS |
| Schermo | |
| Schermo principale | Monitor touch screen da 15,1 pollici |
| Risoluzione | Schermo IPS 1024*768 |
| Luminosità | 350 cd/mq ² |
| Vista ad angolo | Orizzonte: 178, Verticale: 178 |
| Touch screen | Tocco capacitivo GG proiettato multipunto |
| Display secondario | Display da 9,7 pollici per opzione |
| MSR | Letto di carte a 3 tracce opzionale |
| Prestazione | |
| Scheda madre | Intel Celeron J6412, 2,0 GHz o Celeron J4125, Intel Core I3/I5 11a CPU come opzione |
| Memoria di sistema | 1 slot DDR4 SO-DIMM, supporto 2400 mHZ, 4 GB/8 GB/16 G per opzione |
| Dispositivo di archiviazione | SSD M.2 da 64 GB o superiore, fino a 512 GB |
| LAN/WLAN | 10/100/1000 Mb, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato |
| Sistema operativo | Supporta Windows 10/11 |
| Connettività | |
| Esterno Porta I/O J6412 | Pulsante di accensione*1 |
| | Jack ingresso 12 V CC*1 |
| | LAN: RJ-45*1, USB*8, COM*2, HDMI*1 |
| | Uscita linea e ingresso MIC 2in1 JACK*1 |
| | Porta di tipo C personalizzata per il secondo display (opzionale) |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 50 gradi centigradi |
| Temperatura di conservazione | Da -20 a 60 gradi centigradi |
| Umidità di lavoro | 10%~90% Senza condensa |
| Umidità di stoccaggio | 10%~90% Senza condensa |
| Pacchetto | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Peso | Netto: 6,0 Kg, Lordo: 7,7 Kg |
| Confezione con schiuma all'interno | 436*400*166 mm |
| Accessori | |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita DC 12 V/5 A |
| Cavo di alimentazione | Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura |
| Altro | |
| Conformità | FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC |

