

# Registratore di cassa Touch screen per Windows da 15,1 pollici con base in lega di alluminio

(M/N:POS-1519B)

OCOM Serie 1519B POS il terminale ha una base stabile, Ha informazioni CPU Celeron e CPU Intel Core serie I come opzione, è facile accedere alla porta IO per dispositivi esterni come stampante termica, stampante per etichette, disco USB mobile. Questo Modello è molto comodo per la manutenzione semplicemente rimuovendo il coperchio posteriore.

## Caratteristiche:



Serie Intel Celeron J1900 e processore Intel Core I3 I5 come opzione;

Hard Driver Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB come opzione;

Pannello touch capacitivo proiettato a 10 punti;

Schermo con superficie antigraffio piatta e impermeabile;

Le porte Multi IO si espandono facilmente a più dispositivi esterni;

VFD220 o LED8 per display cliente;

La base in metallo lo rende stabile.

## Specifica

Model	POS-1519B
Nome	15,1 pollici tutto in un solo tocco POS terminal
Alloggiamento	Scocca in plastica combinata con metallo
Colore	colore nero intero
Display	
Schermo principale	Monitor touch-screen da 15,1 pollici
Risoluzione	1024*768
Luminosità	250cd/m2
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato su 10 punti
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz, opzionale: CPU Intel Core 3a I3 / CPU Intel Core 4a I5
Memoria di sistema	1 slot DDRIII SO-DIMM, DDR3 da 4 GB
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 128 GB
LAN	10/100Mbps, chip Lan Realtek RTL8111F
Sistema operativo	Windows7/8/10, incorporato,WEPOS, Linux
Connettività	
Porte I/O esterne	pulsante di accensione*1, 12 V CC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6
	VGA D-sub a 15 PIN *1
	RS232*2 per J1900, RS232*1, HDMI*1 per I3 I5
	uscita linea*1, ingresso MIC*1
Pacchetto	
Peso	Netto 6,5Kg, Lordo 7,5Kg
Confezione con schiuma all'interno	410*290*445 mm

Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita DC12V/5A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/EU/UK ecc...







