

15..1 Pollice Auminium guscio in lega POS Terminal.

(Modello no .: POS -15T02)



OCOM Piazza terminale schermo POS trovi guscio in lega auminium,Ha Intel Celerone Intelcore ho Serie se CPU per opzione,all'adattatore potrebbe essere installato all'interno del basamento che rendono più ordinato piano di lavoro,ha interfacce ricco di I / O per essere connesso a più esternadispositivi.

Caratteristiche:

Intel Celeronserie e scheda madre core Intel serie Iper opzione;

Hard Driver SSD mSATA da 64 GB,SSD 128GB un 256 GB per opzione;

Pannello tattile capacitivo proiettato multi-punto;

MSR lato opzionale e display cliente VFD220;

Ture piatta e impermeabile / display superficie antigraffio;

porte USB laterali rendono mobile disco USB accedere facilmente la macchina.

Specifiche

| | |
|--------------------|---|
| Modello | POS -15T02 |
| Nome | coperture della lega auminium 15,1 pollici POS Terminal |
| Alloggio | Auminium lega corpo macchina shell con ABS di base pastic |
| Colore | Tutta la macchina di colore nero di solito |
| Schermo | |
| Schermo principale | Monitor touch screen da 15.1 pollici |
| Resoluiton. | 1024 * 768. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Luminosità | 250cd / m ² |
| Vista ad angolo | Orizzonte: 160; Verticale: 150. |
| Touch screen | Tocco capacitivo di G + G del multi-punto |
| Visualizzazione del cliente | 2 * 20 VFD o 2 * 20 display LCD montato al coperchio posteriore per l'opzione |
| Prestazione | |
| Scheda madre | Intel Celeron 2.0GHz Bay Trail J1900 di solito o processori Intel Core i3 / i5 4 th . CPU generazione per facoltativo |
| Memoria di sistema | 1 * SO-DIMM scanalatura DDRIII, support1333 * / 1600 4GB solito, 2GB / 8GB per opzione |
| Dispositivo di archiviazione | Msata SSD 64 GB o Higer, fino a 256 GB |
| Audio | A bordo reale Tek ALC662 |
| LAN | 10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip Slot mini PCI-E integrato, supporto Modulo WiFi incorporato |
| Sistema operativo | Windows7 / 8/10, embedded, WE POS, Linux |
| Connettività | |
| I esterno porta I / O (J1900) | Pulsante di alimentazione * 1 12V DC in Jack * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB3.0 * 1, USB 2.0 * 5 COM (RS232) * 2 VGA (15pin D-sub) * 1 Uscita audio * 1, MIC in * 1 |
| Opzioni | |
| Msr. | lato opzionale MSR. |
| Pacchetto | pacchetto |
| Peso | Netto 4,8 kg lordo 6.5Kg |
| Confezione con schiuma dentro | 420 * 260 * 410 millimetri |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | 0 a 40 gradi centigradi |
| Temperatura di conservazione | -10 a 60 gradi centigradi |
| Umidità lavorativa | 10% ~ 80% Nessuna condensa |
| Umidità di stoccaggio | 10% ~ 90% Nessuna condensa |
| Accessori | |
| Cavo di alimentazione | Cavo di alimentazione per 110-240V / 50-60HZ ingresso alimentazione CA, collegare compatibile con USA / EU / UK etc e disponibile su misura |
| Driver del cd. | Driver della scheda madre e pilota touch all'interno |
| Altro | |
| Conformità | Segno di classe FCC Classe A / CE / LVD / CCC |



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

