

POS-M1162A/W All-in-one da 11,6 pollici
 POS Schermo tattile della macchina
 POS Sistemi con stampante con tagliarina automatica da 80 mm

(M/N:POS-M1162 -C /POS-M1162 -A)

Caratteristiche:

Serie Intel Celeron e CPU Intel I3 I5 o RK3288 per driver rigido opzionale Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB per stampante termica ad alta velocità opzionale da 80 mm integrata nel pannello touch capacitivo multipunto proiettato
 Display cliente VFD220 montato sul coperchio posteriore
 Lettore di schede NFC, lettore di codici a barre opzionale
 Display con superficie piana e resistente ai graffi Ture

Specifica

Modello	POS-M1162 -W	POS-M1162 -A
Nome	Terminale pos touch screen di Windows da 11,6 pollici tutto in uno	Terminale pos touch screen Android da 11,6 pollici tutto in uno
Abitazione	plastica con metallo combinato	
Colore	Colore bianco e nero	
Dimensioni dello schermo principale	Monitor touchscreen IPS da 11,6 pollici	Monitor touchscreen IPS da 11,6 pollici
Risoluzione	1366*768 , 1920*1080 per opzione	1366*768 , 1920*1080 per opzione
Luminosità	m2 30 0 cd/	
Visualizza un angolo	Orizzonte: 1 60 ; Verticale :1 50	
Toccare lo schermo	Touch capacitivo G+G proiettato su più punti	
Vice schermo	Display LCD da 4,3 pollici, risoluzione 800 * 480 per opzione	
Esposizione del cliente	2*20 VFD montato sul coperchio posteriore per opzione	
Prestazione		
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2.0GHz , Intel Core I3/I5 per opzione	ARM Cortex-A17 -RK 3288 CPU quad core da 1,8 GHz
Memoria di sistema	1 * Slot SO-DIMM DDR IV , 2133 Mhz 2 GB/4 GB 8 GB per opzione	A bordo 2GB DDRIII
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB	16 GB eMMC, supporto 32 GB TF card espansa per opzione
Audio	Chip audio Real Tek ALC662 integrato	Chip audio Real Tek integrato ALC5640
LAN	Chip LAN Realtek RTL8111F da 10/100 Mb integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E per opzione

Sistema operativo	Windows 7/8/10, Incorporato, WEPOS, Linux	Android 7.1 e Android 8.1
Connettività		
Porta I/O esterna (J 4125 /RK3288)	pulsante di accensione *1	
	Presa di ingresso da 12 V CC*1	
	COM(RS232) * 1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 5	
	RJ11 per cassetto contanti *1	
	VGA (sub D a 15 pin)*1	Slot per schede TF * 1 , slot per SIM * 1
	Ingresso IC M *1 Uscita audio*1	RJ11*1
Opzioni		
Stampante termica da 80 mm	stampa termica diretta , etichetta di supporto e scontrino	
	Velocità di stampa di 200 mm/s	
	Larghezza carta 79,5/+ 0,5 mm e larghezza stampabile 72 mm	
	con funzione di taglio automatico e durata della testina termica 100 km	
oratore	Altoparlante da 8 ohm/3 W	
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n	
comunicazione	3G/4G	
Letto di carte NFC	ISO14443Tipo A	
scanner	Decodifica codici a barre 1D/2D	
telecamera	5.0MP/messa a fuoco automatica, supporto 1D/2D	
Batteria	Batteria da 6000 mAh di grande capacità	
Pacchetto		
Il peso	Netto 3,1 Kg Lordo 3,8 Kg	
Confezione con schiuma all'interno	180 * 370 * 380 mm	
Cartone 2 in 1	370*365*392/12kg	
Ambiente		
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi	
Temperatura di conservazione	- Da 10 a 60gradicentigradi	
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa	
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa	
Accessori		
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ , adattatore di uscita DC12/ 7 A	
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura	
Driver del CD	Driver della scheda madre e driver touch all'interno	
Altro		
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC	





















11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: I3800+GEMM+MSTW+RTC+Display
8200+Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V/1A
CE FC
1909M11622118200001
Made in China



11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display
80MM Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V 7A
Barcode: POSM1162213820001
Made in China
CE FC

