

Terminale POS portatile Android 8.1 da 5,5 pollici con stampante termica da 58 mm

(M / N: POS -Q2-Z)



Caratteristiche:

Sistema operativo Android 8.1;

ARM Cortex-A7 MT6580 quad core 1.3GHz;

1 GB di RAM + 8 GB di spazio di archiviazione;

Supporta la comunicazione USB di tipo C;

Modulo stampante termica da 58 mm ad alta velocità incorporato;

Fotocamera da 5 megapixel incorporata e messa a fuoco automatica;

Batteria al litio rimovibile, 3,7 V / 5000 mAh.

Specifiche	
Sistema operativo	Android 8.1.0
Architettura	ARM Cortex-A7 quad core 1.3GHz
Memoria	8 GB di ROM + 1 GB di RAM
processore	MT6580
Chiave	Pulsante di accensione (pulsante schermata di blocco) + pulsante volume più / meno
Interfaccia	USB di tipo C, slot per schede TF, vassoio per schede SIM
Rete	WIFI 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 3.0 / 4.0, GSM 2G / 3G, GPS
Modalità di comunicazione	GSM850 / 900/1800 WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 B39
Schermo	5,5 "HD, 1280 x 720, IPS
telecamera	5 megapixel + messa a fuoco automatica
Letttore di codici a barre	Letture del codice a barre dalla fotocamera, supporto del codice a barre 1D / 2D
Stampante	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Larghezza carta	58mm
Larghezza di stampa effettiva	48mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa	70 mm / s
Elettrico	

Voltaggio dell'adattatore di alimentazione	Ingresso □ AC 100-240 V, 50 □ 60 Hz 0,5 A; Uscita: DC 5V / 2A
Batteria	Batteria al litio rimovibile □ 3,7 V / 5000 mAh
Fisico	
Dimensione del prodotto	211x87x60,5mm
Unità di peso	413 g (con batteria)
Pezzi per CTN	24 pezzi
Dimensione CTN	50 x 26 x 49,5 cm
Peso cartone	16 kg
Altre caratteristiche	
Temperatura di lavoro	Lavoro: da 0 a 45 gradi
Umidità	Lavoro: 10% -80%
Multimedia	Supporto MIC / SPK; Supporta la registrazione e la riproduzione di video
Accessori	
Cavo di ricarica USB	1 pezzo
Adattatore di alimentazione	DC 5V / 2A
Manuale d'uso	1 pezzo





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





