

Schermo LCD touch da 15 pollici POS Tenere sotto controllo

(Modello n.: TM-1501)

Caratteristiche:



Tasto di impostazione multifunzionale;

Pannello touch a 5 o 4 fili per opzione;

Pannello LCD di grado A con retroilluminazione a LED;

Alta risoluzione 1024*768 @ 60 HZ;

Adatto a tutti i tipi di ambienti di lavoro ad alta intensità.

Specifica:

Model	TM-1501
Nome	Schermo Touch screen da 15,1 pollici
Colore	Di solito tutta la macchina a colori nera
Materiale	Base in metallo con corpo in plastica
VESA	75 * 75 mm per il montaggio a parete (è necessaria una staffa di montaggio a parete aggiuntiva)
Linguaggio OSD	Supporta 8 tipi di lingue internazionali
Display	
Area espositiva	304.128(H)* 228.096(V)
Passo dei pixel	0,297*0,297
Proporzioni	4:3
Risoluzione	1024*768

Luminosità	250 cd/m2
Contrasto	700:1
Colore del display	16,2 milioni
Vista ad angolo	Orizzonte: 135; Verticale: 140
Tempo di risposta	8 ms
Funzione touch	
Touch screen	Pannello touch resistivo a 5 fili, schermo touch a 4 fili per opzione
Struttura	ITO Film e ITO Glass FIT
trattamento della superficie	Superficie antiappannamento, antiriflesso
Velocità di risposta	<8ms
Durezza superficiale	Durezza della matita: 3H
Trasmissione totale della luce	72% sopra
Tocca la vita	>35000000 times
Connettività	
I/O posteriore	Presenza di ingresso da 12 V CC*1
	USB *1 per la funzione touch
	D-sub VGA a 15 pin *1
	HDMI*1 per opzione
	Ingresso audio*1 per opzione (altoparlante integrato per opzione)
Funzione tasto laterale	Auto, Menu, Su, Giù, Power Swicth
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa
Pacchetto	
Confezione con schiuma all'interno	430*180*385 mm/6,5 kg
Cartone 4 in 1	630*440*390 mm/21 kg
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 HZ, adattatore di uscita CC 12 V / 2,6 A
Cavo	Cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura, cavo USB per touch, cavo VGA (cavo HDMI per opzione)
Tocca correlato	Penna touch, disco driver
Altro	
Certificazione	CE, ROHS, CCC, FCC









Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

